



Tondeuse professionnelle
à 3 unités de coupe

LT-F3000™



INNOVATION



CONFORT



FIABILITÉ



Performance

DURABILITÉ



Développé afin de répondre aux besoins d'une plus grande efficacité en raison de l'extension des cycles de tonte, le LT-F3000 à triple fléaux associe la versatilité et productivité d'une tondeuse à 3 unités de coupe avec la fiabilité et simplicité d'une tondeuse rotative

SPECIFICATIONS	LT-F3000
MOTEUR	Kubota® V1505T 4-Cylindres, moteur turbo diesel à refroidissement, 33kW (44.2hp) net @ 3000rpm
TRANSMISSION	Transmission hydrostatique 4RM en circuit fermé à la demande
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	45.7 Litres (10 UK Gallons) - Une journée de fonctionnement
TRANSMISSION	Transmission arrière hydraulique
SYSTÈME DE FREINAGE	Freins de stationnement à disque à bain d'huile avec interrupteur on/off
PNEUS	Avant: 26 x12 - 12 4-Ply Turf Trac / Arrière: 20 x 10 - 8 4-Ply Turf Trac
VITESSE DE TRANSPORT	Marche avant: 0 - 25km/h (0 - 15.5mph) / Marche arrière: 0 - 11km/h (0 - 7mph)
PRESSION AU SOL	0.7 - 1.41 kg/cm2 (10 - 20 psi) En fonction des applications
COMPARTIMENT OPÉRATEUR	Accès facile à toutes les fonctions via la panneau de commande. Panneau de commande/Puissance moteur/frein de parking/Prise 12v / Klaxon/ puissance moteur colonne de direction
SIÈGE	Siège ajustable à suspension mécanique avec accoudoirs
ROPS	Arceaux de protection repliables
SÉCURITÉ POUR L'OPÉRATEUR	Coupage des unités de coupe lorsque l'opérateur n'est plus sur le siège. Démarrage du moteur uniquement en position neutre, frein de parking activé et les unités de coupe non engagées
VOYANTS D'ALERTE	Indicateurs: température moteur, huile hydraulique. Témoins pression huile hydraulique, batterie
AUTRES VOYANTS	Indicateurs: frein de parking, unité de coupe active, position neutre
JAUGES	Indicateurs: Température moteur, huile hydraulique. Pression huile moteur. Indicateurs Batterie
ESPACE DE RANGEMENT	Large espace de rangement étanche
STABILITÉ	20 degrés avec ROPS - 16 degrés avec Cabine
DIMENSIONS	
LONGUEUR HORS TOUT	3000mm (118.1")
LARGEUR DE COUPE	de 762mm (30") Jusqu'à 2120mm (83.5")
HAUTEUR	2160mm (85.0") (AVEC ROPS) 2090mm (82.3") (AVEC CABINE)
GARDE AU SOL	1525mm (60")
LARGEUR DE TRANSPORT	1575mm (62")
POIDS	1380kg (3036lbs) (AVEC ROPS) 1580kg (3476lbs) (AVEC CABINE)
CERTIFICATION	
CERTIFICATION	Conforme à la norme ISO:21299 (ROPS). Moteur conforme à la norme d'émission Stage IIIA. Certifié CE Directive machine
UNITE DE COUPE	
TYPE	3 unités de coupe indépendantes équipées de fléaux 275mm (11") diamètre, 762mm (30")
CONFIGURATION UNITÉ DE COUPE	16 lames de fléau Tempest™ par unité de coupe
HAUTEUR DE COUPE	Variable de 20 à 75mm (3/4" - 3")
ACCESSOIRES	
ACCESSOIRES	Kit entretien des lames / Kit feux de route avec avertissement de freinage / Girophare / Pneus Kevlar / Souffleur / Porte outils / Cabine climatisée / Siège Luxe grand confort

INNOVATION

by design

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis ni obligations. Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. La conception, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer.

111-9378 FR

www.toro.com

©2015 The Toro Company. Tous droits réservés.



facebook.com/toro.yard
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope