

TORO®

Professionele triple maaier

LT-F3000



INNOVATIE



COMFORT



BETROUWBAARHEID



DUURZAAMHEID

PRODUCTIVITEIT

heruitgevonden

De LT-F3000, de triple klepelmaaier van Toro, combineert de wendbaarheid en productiviteit van een triple maaier met de duurzaamheid en eenvoud van een cirkelmaaier, en zorgt zo voor de productiviteit en efficiëntie die moderne groenbeheerders verwachten.

SPECIFICATIES	LT-F3000
MOTOR	Kubota® V1505T 4-cilinder, vloeistofgekoelde turbodieselmotor, 33 kW (44,2 pk) netto @ 3000 tpm
TRANSMISSIE	Vierwielaandrijving – hydrostatisch, gesloten circuit met standaard differentieelvergrendeling
INHOUD BRANDSTOFTANK	45,7 liter – goed voor een hele dag ononderbroken werken
BESTURING	Hydraulische achterwielsturing met bescherming tegen schokbelasting
REMMEN	Olieschijfremmen bediend door een elektronische aan/uitschakelaar. Parkeerrem: alleen voorwielen
BANDEN	Vooraan: 26 x12 - 12 4-Ply Turf Trac / Achteraan: 20 x 10 - 8 4-Ply Turf Trac
RIJSNELHEID	Vooruit: 0-25 km/u / Achteruit: 0-11 km/uur
BODEMDRUK	0,7 - 1,41 kg/cm ² (0,69-1,38 bar) Afhankelijk van gazonomstandigheden
BEDIENINGSORGANEN	Ergonomisch bedieningspaneel met vingertopbediening van de voornaamste functies. Enkele bedieningsorganen: Afzonderlijke omhoog-/omlaagbediening van maaidekken Maaidekken aan/uit Gasbediening Elektronische parkeerrem Gewichtverplaatsing Voor-/achteruitpedalen Aan-/uit-schakelaar voor differentieelvergrendeling 12 V stroomaansluiting Claxon Kantelbare stuurkolom met pedaalregeling, aan-/uit-schakelaar voor beperkt heffen in achteruit
STOEL	Volledig afstelbare stoel met armsteunen, lengte-instelling en ruginstelling met mechanische ophanging
ROLBEUGEL	Inklapbaar rolbeugelframe met twee stangen
VEILIGHEID VAN DE BESTUURDER	De aandrijving van de maaiers stopt zodra de bestuurder opstaat uit de stoel. De motor start alleen als het rijpedaal in de vrijstand staat, de parkeerrem in werking is gesteld en de maaieenheden zijn uitgeschakeld. De maaieenheden kunnen alleen zakken als ze ingeschakeld zijn
INDICATIELAMPJES	Motortemperatuur Temperatuur hydraulische olie Motoroliedruk Accu Gloeibougie
VEILIGHEIDSLAMPJES	Handrem Maaidekken aan/uit Neutraal
METERS	Brandstofniveau tank, kijkglasje hydraulische vloeistoftank, digitale urenteller
OPSLAGRUIMTE VOOR BESTUURDER	Groot opslagcompartiment (voor regenkledij etc.). Bekerhouder/vakje voor mobiele telefoon
STABILITEITSHOEK (MAX)	20 graden (met rolbeugel) (niet bevestigd) 16 graden (met cabine) (niet bevestigd)
AFMETINGEN	
VOLLEDIGE LENGTE	3000 mm
MAAIBREEDTE VARIABEL	van 762 mm tot 2120 mm
HOOGTE	2160 mm (met rolbeugel) 2090 mm (met cabine)
WIELBASIS	1525 mm
TRANSPORTBREEDTE	1575 mm
GEWICHT	1380 kg (met rolbeugel) 1580 kg (met cabine)
CERTIFICATEN	
CERTIFICATEN	Voldoet aan de vereisten van ISO 21299 voor rolbeugels. Motor voldoet aan de Euro IIIA emissiestandaard. Voldoet aan de vereisten van de Europese machinerichtlijn
MAAIEENHEDEN	
TYPE	Drie onafhankelijke, hydraulisch aangedreven en fijnmaaierende klepelmaaidekken met een breedte van 762 mm en diameter van 275 mm
CONFIGURATIE EENHEID	Zestien fijnmaaierende Tempest™ klepelmesses per kop. Gladde rol over de gehele breedte
MAAIHOOGTE	Traploos instelbaar van 20 tot 75 mm
ACCESSOIRES	
OPTIONELE SETS	Messlijpset / Set met remlichten en verlichting voor de openbare weg / Zwaailicht / Afvalbak / Kevlar band / Blazer / Gereedschapsdoos / Volledige cabine met rolbeugel / Airconditioning / Deluxe luchtgeveerde stoel, vinyl of met stof bekleed

INNOVATIE

heruitgevonden

De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak voortvloeit. De producten die zijn afgebeeld, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De machines kunnen afwijken qua ontwerp, uitrusting en veiligheidskenmerken.

111-9353 NL

www.toro.com

©2015 The Toro Company. Alle rechten voorbehouden.



facebook.com/toro.yard
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope