

**TORO**

**ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER CAMPI  
SPORTIVI E GRANDI AREE VERDI**



# CURA PROFESSIONALE DEI TAPPETI ERBOSI



## ALL'INTERNO



TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA/TOSAERBA SPECIALI 4-7



TOSAERBA A RAGGIO ZERO 8-9



MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO 10-15



TOSAERBA CON 3 ELEMENTI DI TAGLIO INDIPENDENTI 16-19



# FATE DI PIÙ CON PRESTAZIONI COLLAUDATE

Il vostro tempo è una risorsa fondamentale, quindi avete bisogno di attrezzature che lavorino sodo quanto voi. Ecco perché non smettiamo mai di cercare nuovi modi per aiutare i nostri clienti a essere più produttivi. Dalle condizioni di taglio impegnative, al costante turnover di personale con diversi livelli di esperienza, noi comprendiamo le sfide che dovete affrontare. Con l'attrezzatura Toro®, otterrete l'affidabilità necessaria per gestire tutti i tipi di terreni, insieme a prestazioni affidabili e facilità di utilizzo per far sì che il vostro staff non abbia problemi a intraprendere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'esperienza sull'uso di una attrezzatura.

## I vantaggi di Toro

**Assistenza.** Supportiamo i nostri prodotti con assistenza e supporto da parte dei distributori di zona che hanno a cuore il vostro successo e trattano i clienti con professionalità e rispetto.

**Formazione.** Offriamo formazione certificata per i vostri tecnici della manutenzione, per aiutarvi a trarre il massimo dalla vostra attrezzatura Toro.

**Vasta gamma.** Toro dispone di una gamma completa di soluzioni, per offrirvi tutto il necessario necessaria per gestire le condizioni più impegnative o per mantenere un tappeto erboso in perfette condizioni.

**Esperienza.** Da oltre 100 anni, The Toro Company ha come obiettivo la cura di tappeti erbosi e aree verdi. Alcuni fra i centri sportivi migliori al mondo si avvalgono della nostra attrezzatura.

**Ricerche.** Ascoltiamo i professionisti delle aree verdi e utilizziamo il loro feedback per sviluppare nuove soluzioni che aiutino ad aumentare la produttività e a conservare le preziose risorse naturali.



MACCHINE IRRORATRICI/VEICOLI  
POLIFUNZIONALI 20-21



MACCHINE IRRORATRICI/VEICOLI  
POLIFUNZIONALI & PRODOTTI PER  
LA PULIZIA DELLE AREE VERDI  
22-23



MANUTENZIONE DEL MANTO  
ERBOSO 24-25



RICAMBI E ASSISTENZA 26-27

## TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA



## TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA CARATTERISTICHE



ProLine™

### RESISTENZA PROFESSIONALE

Affrontate i lavori più impegnativi con i tosaerba Toro® ProLine™, dotati di motori professionali, ruote in acciaio e piatti di taglio in alluminio pressofuso con uno spessore fino a 6 mm. Progettati per fornire un taglio netto e pulito, sono ideali per le rifiniture e il taglio di piccole aree che i tosaerba con operatore a bordo non possono raggiungere.



TurfMaster™

### TAGLIATE PIÙ TERRENO IN MENO TEMPO

Tagliate a una velocità fino al 40% superiore con Toro TurfMaster™. Il piatto di taglio largo 76 cm vi permette di tagliare più erba con ogni passata rispetto a un tosaerba da 53 cm. Il sistema di taglio a doppia lama DualForce™ inoltre fornisce un'eccellente qualità di taglio in modalità Recycler, raccolta o scarico laterale.

# GRANDI PRESTAZIONI PER PICCOLI LAVORI

La rifinitura del taglio in spazi ristretti o attorno ad alberi e ostacoli richiede tempo, soprattutto in condizioni difficili. I tosaerba con operatore a terra Toro offrono prestazioni professionali in grado di portare a termine il lavoro in modo rapido ed efficiente.

## TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA SPECIFICHE

	ProLine™	ProLine™	TurfMaster™
Modello	22291	22280	22205TE
Motore	Kawasaki FS180V, 179 cc, 4 tempi, OHV V-Twin		
Carburante	Benzina / 1,8 litri	Benzina/3,8 litri	Benzina/3,8 litri
Larghezza di taglio	53 cm	53 cm	76 cm
Frizione freno lama	-	Standard	
Predisposizione per	Recycler e raccolta		Recycler/Raccolta/Scarico laterale
Trazione	Monovelocità	3 velocità	Monovelocità

	Tosaerba Mid-size a trasmissione idraulica	Mid-Size Gear	Tosaerba Mid-size a trasmissione idraulica	GrandStand®	GrandStand	GrandStand
Modello	31914	30070	30071	74534TE	74536TE	74504TE
Motore	Kawasaki FS541V, 603 cc, 4 tempi, OHV V-Twin	Kawasaki® FS481V, 603 cc, 4 tempi, OHV V-Twin raffreddato ad aria	Kawasaki® FS481V, 603 cc, 4 tempi, OHV V-Twin raffreddato ad aria	Kawasaki® FS541V, 603 cc, 4 tempi, OHV V-Twin raffreddato ad aria	Kawasaki® FS541V, 603 cc, 4 tempi, OHV V-Twin raffreddato ad aria	Kawasaki® FX-691, 726 cc, 4 tempi, OHV V-Twin raffreddato ad aria
Carburante/Capacità	Benzina/19 litri	Benzina/18 litri	Benzina/18 litri	Benzina/29,5 litri	Benzina/29,5 litri	Benzina/40,0 litri
Larghezza di taglio	82 cm, 91 cm, 122 cm	91 cm	91 cm	91 cm	102 cm	102 cm
Velocità di lavoro	Avanti: Da 0 a 10 km/h Indietro: 3,5 km/h	Avanti: Da 0 a 7,5 km/h Indietro: 3,7 km/h	Avanti: Da 0 a 8 km/h Indietro: 3,2 km/h	Da 0 a 10 km/h	Da 0 a 8 km/h	Da 0 a 16 km/h
Trazione	Hydro-Gear doppia	5 velocità, con in retromarcia	Hydro-Gear doppia	Singole pompe e motori ruote	Singole pompe e motori ruote	Singole pompe e motori ruote
Opzioni piatto	Scarico posteriore 82 cm/91 cm/122 cm accessorio trincia	91 cm – Kit Recycler	91 cm – Kit Recycler	91 cm – Kit Recycler	102 cm – Kit Recycler	122 cm – Kit Recycler



### CONSTRUITO PER POTENZA E DURATA

Il facile funzionamento e la resistente struttura promuovono la produttività dei modelli Toro® **Mid-size con trasmissione meccanica e idraulica**. Gli esclusivi controlli per barre a T sono intuitivi da utilizzare e riducono l'affaticamento degli operatori. I kit per mulching Recycler®, inoltre, offrono una qualità di taglio senza paragoni, riducendo al tempo stesso i tempi di taglio.

### COMFORT E PRODUTTIVITÀ PER TUTTO IL GIORNO

Il tosaerba stand-on Toro **GrandStand®** combina la velocità e il comfort di un tosaerba rider con raggio di sterzata pari a zero con la facilità di salita e discesa di un tosaerba con operatore a terra per grandi aree verdi. È rapido, maneggevole e compatto a sufficienza per passare attraverso cancelli e spazi ristretti. Le sospensioni ammortizzate riducono la stanchezza degli operatori e l'aspetto finale dopo il taglio è tra i migliori del settore.

## TOSAERBA SPECIALI



### ACCESSORI HOVERPRO® OPZIONALI



#### KIT DI SOLLEVAMENTO

Si avvita semplicemente al telaio del tosaerba per aumentare l'altezza di taglio di 35 mm.  
(solo 02600/02602)



#### RUOTE DI TRASFERIMENTO

Rende la macchina più facile da manovrare da e verso le aree da tagliare.  
(escluso 02615).



#### STEGOLE DI PROLUNGA

Per un lavoro ancora più facile in pendenza o nelle aree difficili da raggiungere.  
(escluso 02615)

## TOSAERBA SPECIALI CARATTERISTICHE



HoverPro® 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

### SISTEMI DI TAGLIO



#### FILO DI NYLON

(HoverPro 400 e 450)



#### LAMA IN ACCIAIO

(HoverPro 500 e 550)

### AFFRONTA PENDENZE FINO A 45 GRADI

I tosaerba serie Toro® HoverPro® sono ideali per le aree in cui i tosaerba a ruote lasciano una finitura di scarsa qualità o semplicemente non sono in grado di offrire prestazioni soddisfacenti. Sono perfetti per le pendenze (modelli 450 e superiori) così come per le aree attorno ad aiuole e in prossimità di zone d'acqua. L'ingombro ridotto, inoltre, li rende facili da utilizzare.

# RISULTATI PROFESSIONALI OVUNQUE

Vi occorre una soluzione su misura per il tocco finale perfetto? Toro® soddisfa ogni esigenza. Sia che abbiate bisogno di tagliare su pendenze ripide o di creare un'elegante finitura a strisce, questi prodotti vi aiuteranno a portare a termine il lavoro in modo efficiente grazie a funzionalità professionali.



## OTTENETE LA FINITURA A STRISCE PERFETTA

Il versatile tosaerba **ProStripe® 560** è dotato di un rullo posteriore integrato per creare la perfetta finitura a strisce attorno a padiglioni, club e aree verdi istituzionali. Con un'altezza di taglio facilmente regolabile addirittura da 13 mm fino a 60 mm e ottime funzionalità di taglio e raccolta, è ideale per il lavoro su tappeti erbosi delicati.

### TOSAERBA SPECIALI SPECIFICHE

	HoverPro® 400	HoverPro 450	HoverPro 500	HoverPro 550
Modello	02615	02612	02604	02606
Larghezza di taglio	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Motore	Honda® GXV57	Honda® GCV160	Honda® GCV160	Honda® GCV160
Capacità	57 cc	160 cc	160 cc	160 cc
Sistema di taglio	Filo di nylon	Filo di nylon	Lama su barra in metallo	Lama su barra in metallo
Altezza di taglio	Da 18 a 30 mm	Da 18 a 30 mm	Da 16 a 34 mm	Da 16 a 34 mm

### ProStripe® 560

Modello	02656
Motore	Briggs & Stratton® Serie 850 a benzina con ReadyStart™, tipo professionale
Capacità di raccolta	70 litri
Larghezza di taglio	56 cm
Altezza di taglio	Da 13 a 60 mm
Velocità di lavoro	4,4 km/h



### CARATTERISTICHE DELLE INNOVAZIONI TORO

L'eccezionale rullo posteriore a segmenti con differenziale integrato consente l'esecuzione di curve strette, minimizzando il rischio di causare danni al tappeto erboso.



Finitura a strisce



Funzionamento fino a un max di 45°



## TOSAERBA A RAGGIO ZERO



## TOSAERBA A RAGGIO ZERO CARATTERISTICHE

### VANTAGGI DELLA SERIE Z MASTER®

- Eccezionale comfort dell'operatore con sedili dalla spessa imbottitura
- Rapide e semplici modifiche dell'altezza del piatto di taglio con il pedale per sollevamento assistito di serie
- Grande durata con piatti di taglio in acciaio ad alta resistenza e robusti gruppi del fusello

### AFFRONTATE LAVORI IMPEGNATIVI, CON TUTTO L'OCCORRENTE A BORDO

La serie di tosaerba Titan® HD 1500 con raggio di sterzata pari a zero consente agli operatori di applicare attrezzi e accessori direttamente al tosaerba con le esclusive staffe per il montaggio degli attrezzi, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza. Questi tosaerba offrono una durata di livello professionale, oltre a comandi di facile utilizzo e un sedile con sospensione di serie per la massima produttività.

### SISTEMA DI SOSPENSIONE MY-RIDE

Il sistema di sospensione MyRIDE presenta una piattaforma dell'operatore sospesa e ammortizzatori posteriori regolabili, isolando l'operatore da urti e vibrazioni in modo da non farvi percepire le irregolarità del terreno. La robustezza che vi aspettate da Toro con un comfort inimmaginabile.



Titan® HD Serie 1500 con MyRIDE®

# AFFRONTATE CONDIZIONI IMPEGNATIVE



Ottenete le prestazioni di cui avete bisogno per affrontare le attività di taglio più impegnative con i tosaerba con raggio di sterzata pari a zero di Toro®. La gamma Z Master® combina una resistenza di livello professionale con eccezionale potenza e comfort senza paragoni, per mantenere il vostro personale produttivo per tutto il giorno. Per una versatilità ancora maggiore, la serie Titan® HD 1500 offre anche funzionalità innovative per il trasporto degli attrezzi.

## TECNOLOGIA DEL TAGLIO TURBO FORCE®

- Resiste ai danni da impatto con un rivestimento del piatto di taglio lavorato, ad alta resistenza e interamente saldato
- Protegge dagli urti frontali con il robusto paraurti anteriore arrotondato
- Offre un taglio più piano e pulito, con lame di taglio ad alta resistenza
- Resiste agli urti con i gruppi del fusello più robusti del settore
- Permette di personalizzare il taglio in base alle condizioni di tosatura con il deflettore di scarico regolabile brevettato (modelli selezionati)

## TOSAERBA A RAGGIO ZERO SPECIFICHE

	<b>Titan® HD Serie 1500</b> <small>NOVITÀ!</small>	<b>Titan HD Serie 1500</b> <small>NOVITÀ!</small>	<b>Serie Z Master® Professional 6000</b>	<b>Z Master Professional Serie 6000</b>	<b>Z Master Professional 6000 Series MyRIDE</b>	<b>Z Master Professional Serie 6000</b>
Modello	74465TE	74466TE	74902TE	74919TE	74969TE	74925TE
Motore	Toro® 708 cc	Toro® 708 cc	Kawasaki® FX651V (726 cc)	Kawasaki® FX691V (726 cc)	Kawasaki FX691V (726 cc)	Kawasaki® FX801V (852 cc)
Capacità serbatoio carburante	26.5 l	26.5 l	Benzina / 45 l	Benzina / 45 l	Benzina / 45 l	Benzina / 45 l
Larghezza di taglio	122 cm	132 cm	122 cm	132 cm	132 cm	152 cm
Apparato di taglio	TURBO FORCE® a scarico laterale	TURBO FORCE® a scarico laterale	TURBO FORCE a scarico laterale	TURBO FORCE a scarico laterale	TURBO FORCE a scarico laterale	TURBO FORCE a scarico laterale
Velocità di lavoro	Da 0 a 13 km/h	Da 0 a 13 km/h	Da 0 a 16 km/h	da 0 a 18,5 km/h	da 0 a 16 km/h	da 0 a 18,5 km/h

	<b>Z Master Professional Serie 6000</b>	<b>Z Master Professional Serie 7000</b>	<b>Z Master Professional Serie 7000</b>	<b>Z Master Professional Serie 7000</b>	<b>Z Master Professional Serie 8000</b>
Modello	74942TE	74279TE	74264TE	74265TE	74311TE
Motore	Kawasaki® FX801V (852 cc)	Kubota® 16,6 kW (23 cv)	Kubota® 16,6 kW (23 cv)	Kubota® 16,6 kW (23 cv)	Koehler 15,3 kW (20,5 cv)
Capacità serbatoio carburante	Benzina / 45 l	Gasolio / 45 l	Gasolio / 45 l	Gasolio / 45 l	Benzina / 28 l
Larghezza di taglio	152 cm	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm
Apparato di taglio	TURBO FORCE a scarico posteriore	Scarico posteriore	TURBO FORCE a scarico laterale	TURBO FORCE a scarico laterale	Piatto di scarico posteriore commerciale
Velocità di lavoro	Da 0 a 18,5 km/h	Da 0 a 18 km/h	Da 0 a 18 km/h	Da 0 a 18 km/h	Da 0 a 8 km/h



Serie Z Master® Professional 6000

I modelli della serie Professional 6000 sono migliorati con funzionalità aggiuntive per prestazioni fluide e potenti, incluso un robusto sistema con piatto di taglio sospeso per un taglio pulito in pendenza.



Z Master Professional Serie 7000

I tosaerba della serie Professional 7000 forniscono una coppia aggiuntiva per condizioni estreme. I motori diesel e la struttura dall'eccezionale resistenza ne fanno la scelta ideale per le attività più impegnative.



Z Master Professional Serie 8000

I tosaerba serie Professional 8000 consentono un risparmio di tempo con il sistema di raccolta ad alta capacità e velocità di trasferimento fino a 8 km/h. Il piatto di scarico posteriore consente la rifinitura su ciascun lato, mantenendo le aiuole e i sentieri privi di sfalcio.

\*Il roll-bar è standard nel modello nuovo 74311TE del 2018, per i modelli precedenti è disponibile come kit (117-8459)

TOSAERBA A RAGGIO ZERO

## MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO



## MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO CARATTERISTICHE



Groundsmaster® 3280-D

### PERFORMANCE COMPATTE IN OGNI STAGIONE

Manovrabilità, potenza e prestazioni sono a portata di mano con il tosaerba a taglio rotativo **Groundsmaster 3280-D** compatto. Una frizione bidirezionale rileva le esigenze di trazione e la trazione integrale on demand opzionale vi offre un maggior controllo. Scegliete tra una gamma di accessori per tutte le stagioni da utilizzare tutto l'anno.



Groundsmaster 7200/7210

### UNA MACCHINA DA LAVORO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

La tosatura attorno ad alberi e altri ostacoli è semplice con la base delle ruote e la sterzata con raggio zero dei tosaerba a taglio rotativo **Groundsmaster 7200/7210**. I potenti motori diesel, i piatti di taglio saldati calibro 7 per lavori impegnativi e il gruppo del fusello più resistente del settore offrono prestazioni affidabili e una lunga durata. Sono disponibili piatti di taglio con scarico posteriore, scarico laterale e Guardian® Recycler®.

### GROUNDMASTER® 7200 E 7210 SISTEMA POLAR TRACT™

- Converte il tosaerba in un potente spazzaneve in meno di quattro ore
- Pronto per le condizioni invernali con cabina riscaldata, sistema di cingoli in gomma e attrezzi ad attacco rapido

# VERSATILITÀ PER TUTTO L'ANNO

Al termine della stagione di taglio, il lavoro prosegue per i tosaerba Groundsmaster®. Un semplice cambio di accessori vi permette di effettuare qualsiasi attività, dal grooming, alla rimozione della neve, alla soffiatura delle foglie. Costruite per prestazioni robuste, queste macchine da lavoro vi aiuteranno a fare di più con una sola macchina, per trarre il massimo dal vostro investimento.



## SISTEMA DI RACCOLTA ERBA AD ALTO SOLLEVAMENTO

Disponibile per i modelli ProLine H800 e Groundsmaster 360 Quad-Steer™ 4WD, questo sistema facilita la raccolta dello sfalcio permettendo agli operatori di svuotare interi carichi di tramogge fino a 810 litri (ProLine H800) o 1000 litri (Groundsmaster 360) direttamente sul retro di un veicolo da lavoro con il semplice tocco di un pulsante.

## OPZIONI PIATTO

I modelli Groundsmaster 360 e 7200 sono disponibili con il piatto di taglio Guardian® Recycler® dotato di sistema a scarico verticale brevettato che fa sì che lo sfalcio venga tagliato più e più volte, eliminando le operazioni di raccolta e smaltimento. Sono inoltre disponibili un piatto di taglio con scarico posteriore e uno con scarico laterale.

## MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO SPECIFICHE

	Groundsmaster® 7200/7210	Groundsmaster 3280-D	Groundsmaster 3400	Groundsmaster 360	ProLine H800 <span style="color:red">NOVITÀ!</span>
Modello	30495TC/30487TC	30344/30345	30651	2WD/4WD/4WD+CABINA 31230/31223/31236	31050
Motore	Kubota® 18,5 kW (24,5 cv) / 24,5 kW (33 cv)	Kubota 18,5 kW (24,8 cv)	Kubota V1505 26,5 kW (35,5 cv)	Kubota V1505 26,5 kW (35,5 cv)	Yanmar®17,5 kW (23,8 cv)
Capacità serbatoio carburante	Diesel/51,1 litri	Diesel/51,1 litri	Diesel/51,1 litri	Diesel/51,1 litri	Diesel / 41 litri
Larghezza di taglio	152 cm/157 cm/183 cm/254 cm	152 cm/157 cm/183 cm	157 cm/183 cm	152 cm/157 cm/183 cm/254 cm	126 cm
Velocità di lavoro	2,2-2,6 ettari/h**	2,2 - 2,6 - 3,6 ettari/h*	2,2-2,6-3,6 ettari/h*	2,2-2,6-3,6 ettari/h**	1,4 ettari/h
Trazione	2 ruote motrici	2/4 ruote motrici	4 ruote motrici	2/4 ruote motrici	4WD
Velocità di trasferimento	da 0 a 20 km/h	da 0 a 20 km/h	da 0 a 20 km/h	da 0 a 22,5 km/h	da 0 a 15 km/h

\*Ipotesizzando una velocità di tosatura di 8 km/h. Le velocità di tosatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.

\*\*Ipotesizzando una velocità di tosatura di 14 km/h. Le velocità di tosatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.



Groundsmaster® 360

## VERO STERZAGGIO A 4 RUOTE

Portate la vostra produttività al livello successivo con **Groundsmaster 360**. Lo sterzaggio su tutte le ruote Quad-Steer vi permette di guidare in pendenza senza slittamenti, effettuare curve a 180° senza strappi sul tappeto erboso e di tagliare lungo pendii laterali, con il massimo comfort. Una cabina di sicurezza e numerosi accessori sono inoltre disponibili per adattare il tosaerba all'utilizzo per tutto l'anno.



Groundsmaster 3400

## TRAZIONE E CONTROLLO SUPERIORI

Il **Groundsmaster 3400** è dotato di un sistema di trasmissione on demand della trazione integrale completamente idrostatico che offre un'eccezionale trazione. Gli pneumatici dal diametro di grandi dimensioni e un'elevata altezza da terra vi permettono di risalire con facilità sui cordoli. Inoltre, una cabina ROPS opzionale per tutte le condizioni climatiche è disponibile con pacchetto di riduzione del rumore, riscaldamento e un sistema di inclinazione della cabina di serie. (L'aria condizionata è disponibile come optional).

## MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO



## MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO CARATTERISTICHE



### VANTAGGI DEI TOSAERBA GROUNDMASTER® PER GRANDI AREE VERDI

- Consentono di effettuare agevoli manovre attorno a piccoli ostacoli con un'eccellente capacità di taglio
- Permettono di tagliare con sicurezza in pendenza e con erba bagnata con il sistema brevettato di trazione idraulica parallela e la trazione integrale in ogni momento
- Offrono un risparmio di tempo e riducono la possibilità di surriscaldamento con la ventola a inversione automatica Smart Cool®, che soffia via pula e detriti dalla griglia della presa d'aria
- Affrontano le condizioni più impegnative con motori diesel a turbocompressione e coppia elevata

# PRODUTTIVITÀ SU LARGA SCALA

I tosaerba Groundsmaster® per grandi aree verdi aiutano a tagliare di più in meno tempo, coprendo superfici più ampie, in presenza di erba alta quando il taglio non viene effettuato in modo sistematico. Ma non lasciatevi ingannare dall'aspetto robusto. Questi tosaerba sono sorprendentemente agili e offrono la capacità di tagliare attorno a un cerchio intero senza interruzioni, per la massima produttività. Con larghezze di taglio fino a 488 cm, potrete tagliare fino a un ettaro di erba in meno di 8 minuti.



**SMART POWER™**

## PRODUTTIVITÀ PER TUTTI I LIVELLI DI ESPERIENZA

La funzionalità **Smart Power®** regola automaticamente la velocità di trasferimento del trattorino per offrire una potenza maggiore alle lame quando è necessaria, per un taglio ottimale in ogni condizione. Questa funzionalità migliora l'efficienza del carburante e promuove la produttività sia per gli operatori inesperti sia per i professionisti di lunga data.

## CABINE GROUNDMASTER® 4010-D, 4110-D E 5910

Questi modelli assicurano il comfort e la produttività degli operatori con una cabina di sicurezza dotata di tetto a basso profilo, protezione antibalzo e climatizzazione interamente controllata. Un sistema di filtraggio dell'aria pressurizzata mantiene lontani polvere e detriti.



### MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO SPECIFICHE

	Groundsmaster® 4000-D/4010-D	Groundsmaster 4100-D/4110-D	Groundsmaster 5900-D/5910-D
Modello	30605/30609/30635/30636	30604/30608/30643/30644	31698/31599TE CABINA
Motore	30605 & 30635: Yanmar® 4TNV84T 30609 & 30636: Yanmar 4TNV86CT	30604 & 30643: Yanmar 4TNV84T 30608 & 30644: Yanmar 4TNV86CT	Yanmar 53,7 kW (72 cv)   Cummins® 73,8 kW (99 cv)
Carburante	30605 & 30635: diesel 30609 & 30636: Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm)	30602, 30604, 30447 & 30449: Diesel; 30606 & 30608: Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm)	Diesel
Larghezza di taglio	346 cm	323 cm	145-488 cm
Velocità di lavoro	4,3 ettari/h**	4,0 ettari/h*	8,4 ettari/h**
Trazione	4 ruote motrici	4 ruote motrici	4 ruote motrici



Groundsmaster® 4100-D



Groundsmaster 4000-D



Groundsmaster 5900-D/5910-D

I tosaerba Groundsmaster 4100-D/4110-D sono dotati di un piatto di taglio anteriore completamente esterno per una visibilità superiore per l'operatore.

I tosaerba Groundsmaster 4000-D/4010-D presentano un piatto di taglio centrale e piattini di taglio laterali disassati indipendenti che seguono il profilo del terreno per una tosatura efficiente sui terreni ondulati.

I modelli Groundsmaster 5900/5910 presentano tre apparati di taglio a scarico posteriore indipendenti che si alzano e abbassano rapidamente e sul momento. Questi modelli sono inoltre dotati di un InfoCenter™ integrato con indicazioni e diagnostica per la massima sicurezza.

MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO

## MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO



## MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO CARATTERISTICHE



Groundsmaster® 3500-D Sidewinder

### TAGLIO DI PRECISIONE

Il modello **Groundsmaster 3500-D** è dotato del sistema di taglio Sidewinder® brevettato che permette lo scorrimento degli apparati di taglio fino a 30,5 cm a destra o sinistra dal centro, per la rifinitura delle aree difficili da raggiungere. Inoltre è possibile spostare le tracce degli pneumatici all'interno del percorso di taglio, per ridurre l'impatto sul tappeto erboso.



Groundsmaster 3500-D

### STRISCE RAPIDE E DI ALTA QUALITÀ

Il modello **Groundsmaster 3500-D** presenta tre piatti di taglio indipendenti che tagliano fino a un minimo di 1,9 cm, per una produttiva larghezza di taglio totale di 183 cm. I rulli pieni dei piatti di taglio offrono un taglio di precisione e un effetto a strisce di alta qualità sui campi sportivi.

# COSTI RIDOTTI E MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Mantenete campi e terreni sportivi nelle migliori condizioni con i tosaerba Groundsmaster® Contour. I loro apparati di taglio flottanti Contour™ Plus offrono un taglio superiore sui terreni ondulati senza strappi: il tutto con la facilità di manutenzione di un tosaerba rotante.



## RIDUCE I TEMPI DI INATTIVITÀ CON SMART COOL®



Il sistema Smart Cool evita il surriscaldamento invertendo la ventola di raffreddamento, in modo che soffi via pula e detriti dalle griglie delle prese d'aria. Non c'è bisogno che l'operatore si fermi ed esca dalla macchina per pulire i detriti. (Groundsmaster 4500-D/4700-D)

### MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO SPECIFICHE

	Groundsmaster® 3500-D	Groundsmaster 3505-D	Groundsmaster 4300	Groundsmaster 4500-D	Groundsmaster 4700-D
Modello	30839	30849	30853	30873/30881	30874/30882
Motore	Kubota 26,1 kW (35 cv)	Kubota 18,5 kW (24,8 cv)	Kubota V1505-T-E3B 32,8 kW (44 cv)	30881: Yanmar® 4TNV86CT 30873: Yanmar 4TNV84T	30882: Yanmar 4TNV86CT 30874: Yanmar 4TNV84T
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel	30873: Diesel; 30881: diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm)	30874: Diesel; 30882: diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm)
Larghezza di taglio	173 cm	183 cm	229 cm	277 cm	381 cm
Velocità di lavoro	1,7 ettari/h	1,7 ettari/h	2,2 ettari/h	3,1 ettari/h	4,3 ettari/h
Trazione	3 ruote motrici	2 ruote motrici	4 ruote motrici	4 ruote motrici	4 ruote motrici



Groundsmaster® 4300



Groundsmaster 4500-D/4700-D

### CAPACITÀ SUPERIORE IN PENDENZA

Il modello Groundsmaster 4300-D è dotato del sistema di trazione integrale CrossTrax® che trasferisce automaticamente la potenza dagli pneumatici anteriori a quelli posteriori opposti, per massimizzare la trazione in pendenza e su terreno bagnato. Cinque apparati di taglio aderiscono alla perfezione ai profili, per un taglio uniforme.

### MASSIMA PRODUTTIVITÀ

I modelli Groundsmaster 4500-D/4700-D presentano un sistema di trazione idraulica parallela esclusivo che garantisce la trazione integrale bidirezionale a tempo pieno, per una maggiore facilità di taglio e una trazione affidabile. La funzionalità Smart Power®, inoltre, offre potenza ottimale alle lame, mentre il mini InfoCenter™ fornisce promemoria e avvisi.

## TOSAERBA A CILINDRI



## TOSAERBA A CILINDRI CARATTERISTICHE




Reelmaster® 3100-D Sidewinder

### **TAGLIATE ANCHE NEI PUNTI PIÙ DIFFICILI DA RAGGIUNGERE**

Il modello **Reelmaster 3100-D** è dotato dell'esclusivo sistema Sidewinder® di Toro che consente agli operatori di spostare tutti e tre i cilindri a sinistra o a destra sul momento, per arrivare a punti critici, irraggiungibili per gli altri tosaerba.

# LA CHIAVE PER TAPPETI ERBOSI DI QUALITÀ

Per i campi sportivi di massimo livello, una qualità di taglio uniforme è fondamentale. I tosaerba Toro® Reelmaster® sono dotati di apparati di taglio a doppia regolazione di precisione (DPA), progettati per mantenere le regolazioni più a lungo, offrendo ai tappeti erbosi un aspetto perfettamente rifinito con meno manutenzione.



## MANTENETE TAGLIANTI LE LAME

I cilindri Toro **EdgeSeries™** sono dotati di una nuova geometria e materiale della lama, per una migliore conservazione del filo e un taglio più preciso e con una minore necessità di regolazioni e affilatura.

## RIDUCETE I TEMPI E I COSTI DI MANUTENZIONE

Le controlame **EdgeMax™** di Toro sono progettate con un inserto d'attacco in acciaio per la massima conservazione del filo e una resistenza all'usura fino a tre volte superiore rispetto alle controlame standard.

### TOSAERBA A CILINDRI SPECIFICHE

	Reelmaster® 3100	Reelmaster 3550-D	Reelmaster 3555-D/3575-D	Reelmaster 7000-D
Modello	03170/03171	03910	03820/03821	03781
Motore	Kubota 16,0 kW (21,5 cv)	Kubota 18,5 kW (24,8 cv)	Kubota 18,5 kW (24,8 hp)	Yanmar 41 kW (55 cv)
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Larghezza di taglio	183 cm/216 cm	208 cm	254 cm	307 cm
Altezza di taglio	Da 6 a 63,5 mm	Da 6,35 a 63,5 mm	Da 13 a 25 mm (3555-D) / Da 6 a 19 mm (3575-D)	Da 6 mm a 2,5 cm
Velocità di lavoro	Da 0 a 10 km/h	Da 0 a 11 km/h	Da 0 a 10 km/h	Da 0 a 11 km/h
Trasmissione	3 ruote motrici	Series/Parallel 3WD	Series/Parallel 3WD	4 ruote motrici



Reelmaster® 3550-D

### FLOTTAZIONE SUI TERRENI ONDULATI

Il modello **Reelmaster 3550-D** fluttua senza sforzo sui profili ed è uno dei tosaerba a cilindri più leggero del suo genere sul mercato. Inoltre presenta pneumatici delicati sui tappeti erbosi e la trazione superiore di un sistema di trazione a 3 ruote Series/Parallel 3.



Reelmaster 7000-D

### ESTREMA PRODUTTIVITÀ

Il modello **Reelmaster 7000-D** è progettato per una produttività e prestazioni per lavori impegnativi in condizioni più estreme. Le funzionalità chiave includono la ventola a inversione automatica Smart Cool® e una produttiva larghezza di taglio di 307 cm, oltre a un potente motore diesel e motori dei cilindri a coppia elevata.

## TOSAERBA A CILINDRI PER GRANDI SUPERFICI E TOSAERBA CON TRINCIA



### TOSAERBA A CILINDRI PER GRANDI SUPERFICI E TOSAERBA CON TRINCIA CARATTERISTICHE



CT2240 – Triplo compatto

#### DIMENSIONI COMPATTE

Il tosaerba a cilindri CT2240 è ideale per le aree con accesso e manovrabilità limitati.



LT3340 – Triplo per lavori impegnativi

#### ELEVATE PRESTAZIONI

Il tosaerba a cilindri LT3340 può essere adattato a tutto, dalla rifinitura leggera al taglio di aree con erba fitta e compatta.



NOVITÀ!

T4240 – Tosaerba per lavori impegnativi a 5 apparati di taglio

#### ELEVATO RENDIMENTO

Il modello T4240 può competere con i tosaerba trainati da una motrice nelle grandi aree aperte, ma può anche essere utilizzato negli spazi ristretti come macchina a tre o cinque unità.

# VERSATILITÀ PER LAVORI IMPEGNATIVI

Dalla taglio professionale di aree pubbliche, ai tappeti erbosi più fini, questi tosaerba offrono la qualità e le prestazioni che richiedete. Scegliete tra un'ampia gamma di modelli e una vasta selezione di apparati di taglio e accessori per perfezionare l'attrezzatura in base alle vostre esigenze individuali.



## L'APPARATO DI TAGLIO MK.3 OFFRE UNA FINITURA DI PRIMA CLASSE

- Angolazione più aggressiva della lama e maggiori punti di contatto con la controlama
- Il design promuove un'usura uniforme del cilindro e una resistenza superiore agli urti
- Disponibile con diametri di 200 mm e 250 mm, con 4-9 lame (10 lame solo nella versione da 200 mm)
- Ideale per tutto, dalle applicazioni sui tappeti erbosi più fini all'erba fitta e compatta del verde pubblico

### TOSAERBA A CILINDRI PER GRANDI SUPERFICI E TOSAERBA CON TRINCIA SPECIFICHE

	CT2240	LT3340	T4240 <b>NOVITÀ!</b>	LT-F3000
Modello	30654	30657	02750	30659
Motore	Kubota D1105 19.4 kW (26 cv)	Kubota V1505 26.5 kW (35.5 cv)	Kubota V1505 35.5 kW (47.3 cv)	Kubota V1505 33 kW (44.2 cv)
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Larghezza di taglio	212 cm	212 cm	346 cm	212 cm
Altezza di taglio	Da 12 a 80 mm	Da 12 a 80 mm	Da 12 a 80 mm	Da 20 a 75 mm
Velocità di lavoro	Avanti: Da 0 a 22 km/h; rev: 11 km/h	Avanti: Da 0 a 25 km/h; rev: 11 km/h	Avanti: da 0 a 22,5 km/h; rev: 11 km/h	Avanti: Da 0 a 25 km/h; rev: 11 km/h
Velocità di lavoro	2,0 ettari/h	2,0 ettari/h	3,2 ettari/h	2,0 ettari/h
Trazione	4 ruote motrici	4 ruote motrici	4 ruote motrici	4 ruote motrici
Omologazione TUV	Si	Si	Si	Si
Apparato di taglio	Cilindri diametro 200 mm 4, 6, 8 o 10 lame	Cilindri diametro 200 mm, 4, 6, 8 o 10 lame		16 lame trincianti fine Tempest™ per testa

	TM5490	TM7490
Modello	02700	02701
Requisiti del trattore	Min. 33,6 kW (45 cv) a 540 giri/min. PDF	Min. 52,2 kW (70 cv) a 540 giri/min. PDF
Altezza di taglio	Da 12 a 80 mm	Da 12 a 80 mm
Velocità di lavoro	3,3 ettari/h	3,3 ettari/h
Cilindri degli elementi di taglio	Diametro 200 mm o 250 mm 4, 6, 8 o 10 lame	



TM5490/7490 – A 5 e 7 apparati di taglio a cilindri



NUOVO LT-F3000 – Tripla con trincia commerciale

### ELEVATA CAPACITÀ

I modelli TM5490/TM7490 sono progettati per il taglio a traino con motrice ad alto rendimento. Un sistema idraulico a elevata capacità offre prestazioni ottimali in condizioni di erba pesante e bagnata, oltre che su superfici di gioco di qualità più fine.

### VERSATILE E RIVOLUZIONARIO

La tripla con trincia LT-F3000 consente di incrementare i periodi di tempo tra le operazioni di taglio, mantenendo comunque una finitura di massimo livello. È adatta alla manutenzione di erba lunga e grossolana ma anche di tappeti erbosi corti e fini, così potete affrontare un'ampia gamma di applicazioni con una sola macchina.

## MACCHINE IRRORATRICI / VEICOLI POLIFUNZIONALI



## MACCHINE IRRORATRICI / VEICOLI POLIFUNZIONALI CARATTERISTICHE



Multi Pro® WM

### MONTAGGIO SU VEICOLO POLIFUNZIONALE

Le irroratrici Multi Pro WM sono dotate di un serbatoio di applicazione della capacità di 757 litri per il montaggio sul vostro veicolo polifunzionale Workman HD. Effettuate la conversione dal trasporto a un'irrorazione uniforme e precisa in soli 30 minuti.



Multi Pro 1750

### APPLICAZIONE UNIFORME

Le irroratrici Multi Pro 1750 sono dotate di una pompa a membrane a portata variabile collegata direttamente alla velocità del veicolo, per mantenere un volume di applicazione costante su un intervallo di velocità.



Multi Pro 5800-D

### RISPARMIO DI TEMPO E DENARO

Le irroratrici Multi Pro 5800-D sono progettate per la massima precisione, agitazione aggressiva e tempi di risposta più rapidi. Attrezzi e accessori semplificano i processi di miscelazione e irrorazione, permettendo un risparmio di manodopera e costi delle sostanze chimiche.

# ATTREZZI PER OGNI LAVORO

Il personale fa affidamento alla vostra attrezzatura per tutte le operazioni di manutenzione giornaliera, tutti i giorni. Toro® offre tutte le soluzioni affidabili ed efficienti che vi occorrono per l'intera gamma di attività di manutenzione delle aree verdi. Completate la vostra flotta con le irroratrici Toro Multi Pro® e i veicoli polifunzionali Workman® e massimizzate il vostro ritorno sull'investimento.



## DESIGN ROBUSTO DELLE BARRE MULTI PRO®

Il telaio a trave triangolare protegge gli ugelli di irrorazione dagli urti diretti e il design sganciabile offre una difesa dagli urti imprevisti con alberi, panchine e altri ostacoli.

### MACCHINE IRRORATRICI / VEICOLI POLIFUNZIONALI SPECIFICHE

	MULTI PRO® WM	MULTI PRO® 1750	MULTI PRO® 5800-D
Modello	41240	41188	41593
Spruzzatore	757 litri	662 litri	1136 litri
Braccio	564 cm, 3-sezioni	564 cm, 3-sezioni	564 cm, 3-sezioni

	WORKMAN® MD	WORKMAN® MDX	WORKMAN® MDX-D	WORKMAN SERIE® HD	WORKMAN® GTX	WORKMAN® GTX
Modello	07266TC	07235TC	07236TC	07384TC, 07385TC, 07386TC, 07387TC, 02790TC	07040	07041
Motore	Yamaha® 357 cc (8,9 kW [12 cv])	Briggs & Stratton® 480 cc (10,4 kW [14 cv])	Kubota® 599 cc (14,2 kW [19 cv])	24,2, 18,5, 20,9, 24,2, 18,5 kW (32,5, 24, 8, 28, 32,5, 24,8 cv)	Kohler® 429 cc	Trazione a induzione brushless da 48 V c.a.
Carburante	Benzina	Benzina	Diesel	Diesel o benzina	Benzina	Elettrica
Portata utile	567 kg	750 kg	750 kg	1252-1364 kg	397 kg	633 kg
Forza di traino	363 kg con attacco di tipo professionale	545 kg con attacco di tipo professionale	545 kg con attacco di tipo professionale	1587 kg con freno per rimorchio	454 kg con attacco di tipo professionale	454 kg con attacco di tipo professionale



Serie Workman® MD/MDX/MDX-D

### GUIDA UNIFORME

I veicoli polifunzionali Workman MD/MDX/MDX-D migliorano la produttività e il comfort degli operatori con la funzionalità Superior Ride Quality (SRQ™) e la più elevata capacità di carico totale nella loro categoria.



Serie Workman HD/HDX/HDX-D

### MAGGIORE CAPACITÀ

I veicoli polifunzionali Workman HD/HDX/HDX-D combinano resistenza e durata con un eccezionale carico utile e capacità di traino, per le vostre attività più impegnative. Sono disponibili numerosi accessori per una maggiore versatilità.



Workman Serie GTX-D

### OLTRE 300 OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

Il modello Workman GTX è un veicolo crossover per aree verdi e tappeti erbosi che offre maggiore potenza, sterzo migliorato ed esclusivi sistemi di sospensioni e freni. Con numerose opzioni di seduta, pianale e attrezzi, è il veicolo polifunzionale più versatile, pratico e confortevole della sua classe. Disponibile nelle versioni a benzina o elettrica.

## ATTREZZATURE SPECIFICHE PER L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI E ATTREZZATURA PER DETRITI



## ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI CARATTERISTICHE



ProPass 200

### VERSATILITÀ E PRECISIONE

I topdresser serie ProPass 200 di tipo "broadcast" offrono versatilità e applicazione di precisione, dalle operazioni più facili, a quelle impegnative di riempimento delle buche di arieggiatura. La sospensione a bilanciere su quattro ruote garantisce un'impronta leggera sui tappeti erbosi delicati. Sono disponibili versioni per rimorchio e con montaggio su veicoli polifunzionali.



MH-400

### GRANDE CAPACITÀ DI GESTIONE DEI MATERIALI

Le attrezzature per la gestione dei materiali MH-400 affrontano un'ampia gamma di attività, incluse le applicazioni di mulching, livellamento e molto altro. Montate l'accessorio spargitore doppio per il topdressing e la spargitura di qualsiasi materiale, da granulato in gomma a fertilizzante. Un ricevitore per attacco posteriore inoltre consente il traino di altri accessori contemporaneamente.



Topdresser 2500

### PRESTAZIONI UNIFORMI PER LAVORI IMPEGNATIVI

Il Topdresser 2500 offre massime prestazioni e potenza, con una capacità di 700 litri e una velocità di topdressing di 13 km/h per le attività più impegnative. La trazione integrale garantisce un costante tasso di applicazione su terreno irregolare.

# RISULTATI SEMPRE PROFESSIONALI

Topdressing e applicazione di materiali sono parte integrante di qualsiasi programma di manutenzione. Toro® presenta l'attrezzatura professionale necessaria per un controllo preciso e un'applicazione accurata in ogni momento, dalle leggere operazioni di topdressing, alla gestione di materiali estremamente pesanti. E quando dovete eliminare foglie, sfalcio d'erba o altri detriti organici, abbiamo anche soluzioni per aiutare il personale a ripulire grandi aree in modo più rapido rispetto ai metodi tradizionali, per un risparmio di tempo e manodopera.

## ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI SPECIFICHE

	PROPASS 200	MH-400		TOPDRESSER 2500
Modello	44701/44751	44931/44954	Modello	44507
Capacità di raccolta	540 litri (a raso); 710 litri (a colmo)	3060 litri	Trasmissione	Sistema idraulico guidato da terra (non ci sono tubi flessibili per l'attacco del veicolo)
Comandi	Di serie o elettronico via radio	Di serie o elettronico via radio	Capacità di raccolta	698 litri
Capacità massima di carico	905 kg	5353 kg	Larghezza topdressing	152 cm
			Velocità topdressing	13 km/h

## ATTREZZATURA PER DETRITI SPECIFICHE

	PRO SWEEP®		PRO FORCE™
Modello	07068	Modello	44552
Potenza richiesta	Veicolo polifunzionale o trattore 18,6 kW (25 cv), da usare con il traino*	Potenza richiesta	Motore 18,3 kW (24,6 cv), da usare con traino
Larghezza di raccolta	132 cm	Flusso d'aria	—
Capacità di raccolta	762 litri	Diametro ventola	36 cm

## ATTREZZATURA PER DETRITI CARATTERISTICHE



Pro Sweep®

### RAPIDA RACCOLTA DEI DETRITI

La spazzatrice per la rimozione di detriti Pro Sweep® consente di regolare l'altezza del rullo in base alle condizioni del tappeto erboso. L'esclusivo alloggiamento spazzola flottante ruota in senso laterale e longitudinale, per raccogliere le carote anche su terreno accidentato. Inoltre il telecomando consente di controllare le operazioni di pulizia e scarico con il semplice tocco di un pulsante.



Pro Force®

### MASSIMA PORTATA D'ARIA

Il soffiatore di detriti a turbina Pro Force offre un volume d'aria maggiore per spostare i detriti più lontano e portare a termine il lavoro più velocemente. Ideale per soffiare foglie, sfalcio d'erba, carote e altri detriti organici dal tappeto erboso ma anche da superfici dure. Questo soffiatore compatto può essere trainato dietro o montato sul pianale di un veicolo polifunzionale.

### CONTROLLO DALLA POSIZIONE DELL'OPERATORE

Il soffiatore di detriti Pro Force® è dotato di un telecomando wireless che vi permette di avviare e arrestare il motore, aumentarne o ridurne l'accelerazione e ruotare l'ugello di 360 gradi, il tutto dal sedile di un veicolo polifunzionale.



### COMANDO A DISTANZA WIRELESS

Il controller wireless (disponibile per i modelli ProPass™ 200 e MH400) consente regolazioni in tempo reale. Effettuate rapide modifiche delle impostazioni e memorizzatele per un utilizzo futuro. I modelli base sono dotati di telecomando cablatto.

## ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO



### MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO CARATTERISTICHE



ProCore® Processor

#### PULIZIA ED ELABORAZIONE DELLE CAROTE

Il modello **ProCore Processor** spazza, elabora e disperde le carote di arieggiatura in una sola operazione, per riportare il tappeto erboso alle condizioni di gioco in meno tempo, con meno stress sul tappeto erboso. L'esclusivo attacco OnePass vi consente di applicare questa unità al vostro arieggiatore a tre punti, per arieggiare ed elaborare le carote in una sola passata.



Arieggiatori a fustelle profonde ProCore serie SR

#### AERAZIONE FUSTELLA PROFONDA

Gli arieggiatori a fustelle profonde serie **ProCore SR** presentano una regolazione della profondità idraulica che consente all'operatore di modificare le profondità delle fustelle dal sedile del trattore, incrementando la produttività. Questi modelli hanno potenza sufficiente per l'utilizzo sui terreni più compattati, ma lasciano un'impronta leggera sul tappeto erboso.

# UN TAPPETO ERBOSO SANO INIZIA DA QUI

Affinché un tappeto erboso sia sano, è necessario gestire la compattazione e assicurarsi che la giusta quantità di aria, acqua e sostanze nutritive riesca a raggiungere le radici. Dagli arieggiatori, ai processori, all'attrezzatura per topdressing, Toro® offre tutto il necessario per un programma completo di manutenzione, al fine di garantire la salute e il vigore del vostro tappeto erboso.



## FUNZIONAMENTO UNIFORME

La testa di carotatura ProCore® bilanciata con precisione elimina sobbalzi, oscillazioni e inutili vibrazioni per alcuni tra gli arieggiatori dal funzionamento più uniforme sul mercato. (ProCore 648, 864 e 1298)

## ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO SPECIFICHE

	PROCORE PROCESSOR	PC 648	PC 864	PC 1298
Modello	09749	09200	09715	09716
Potenza richiesta	23,1 kW (31 cv)	Motore 17,2 kW (23 cv)	Trattore 22,4 kW (30 cv)	Trattore 33,6 kW (45 cv)
Velocità di lavoro	Da 0 a 8 km/h	Da 1,2 a 2,4 km/h	Da 0 a 4,2 km/h	Da 0 a 4,2 km/h
Larghezza di arieggiatura	178 cm	122 cm	163 cm	249 cm
Profondità di arieggiatura	—	Fino a 102 mm	Fino a 127 mm	Fino a 127 mm

	PC SR54/PC SR54-S	PC SR70/PC SR70-S	PC SR72
Modello	09931/09932	09933/09934	09935
Potenza richiesta	Trattore 13,4 kW (18 cv)	Trattore 26,1 kW (35 cv)	Trattore 33,6 kW (45 cv)
Velocità di lavoro	Da 1,2 a 2,4 km/h	Da 2,4 a 4,0 km/h	Da 1,3 a 2,4 km/h
Larghezza di arieggiatura	122 cm	185 cm	183 cm
Profondità di arieggiatura	Fino a 254 mm	Fino a 254 mm	Fino a 406 mm



Arieggiatore ProCore® 648



Arieggiatori ProCore 864/1298

## EFFICIENTE ARIEGGIATORE CON OPERATORE A TERRA

L'arieggiatore ProCore 648 con operatore a terra è progettato con le ruote davanti alla testa di arieggiatura, così potete effettuare diverse passate senza imbattervi in carote o zone di tappeto erboso appena arieggiato. Ciò consente di evitare danni al tappeto erboso e facilita le operazioni di pulizia. Inoltre, rapide inversioni e un'elevata velocità di trasferimento migliorano la produttività.

## LARGHEZZA DI ARIEGGIATURA PRODUTTIVA

Gli arieggiatori per grandi aree ProCore 864 e 1298 massimizzano la produttività con funzionamento uniforme e ampie larghezze di arieggiatura. Le teste di carotatura con articolazione indipendente sul modello 1298 consentono di seguire meglio le ondulazioni del terreno e ottenere una profondità di foratura uniforme.

## SOLUZIONI RICAMBI E ASSISTENZA



# ASSISTENZA E DISPONIBILE

## 5 MOTIVI

### PER RICHIEDERE RICAMBI ORIGINALI E ASSISTENZA TORO®

**1. SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA SENZA PARAGONI.** Toro vanta un'ampia rete di partner di canale professionali opportunamente istruiti, dotati delle capacità e dell'esperienza per mantenere al meglio le prestazioni della vostra attrezzatura.

**2. ECCELLENTE DISPONIBILITÀ.** La rete di ricambi Toro offre accesso a un ampio stock con tempi di riapprovvigionamento dei ricambi leader di mercato.

**3. RAPIDA CONSEGNA.** I nostri distributori di zona si impegnano al massimo ad accelerare gli ordini di ricambi, così potete riavere la vostra attrezzatura in servizio prima possibile.

**4. PREZZI COMPETITIVI.** I ricambi Toro vi offrono la qualità superiore e l'affidabilità per cui il marchio è rinomato, a prezzi paragonabili a quelli di fornitori di prodotti compatibili.

**5. ASSOLUTA TRANQUILLITÀ.** I ricambi Toro sono progettati in conformità con le precise specifiche tecniche della nostra attrezzatura, per le massime prestazioni e minori interruzioni delle attività.



**BILITÀ SENZA PARAGONI**



**TROVATE QUESTE E ALTRE INFORMAZIONI  
SUL SITO TORO.COM:**

- Risposte alle domande più frequenti
- Distributore più vicino
- Ricerca di ricambi
- Registrazione dei prodotti
- Manuali d'uso scaricabili
- Manuali dei prodotti interattivi
- Informazioni sulla sicurezza
- Offerte speciali di finanziamento



## PRENDETECI IN PAROLA **QUANDO DICIAMO CHE CI POTETE CONTARE**

Tutti i prodotti a marchio Toro® sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Ecco perché Toro è uno dei brand più popolari e affidabili del suo campo. L'assistenza e i ricambi, sono garantiti da una rete globale di distributori esperti. **Persone vere. Supporto vero.**

**Caratteristiche innovative. Affidabilità provata.**



**Count on it.**

toro.com

Sede principale

The Toro Company

8111 Lyndale Ave. South,

Bloomington, MN 55420, U.S.A.

Tel.: (1) 952 888 8801

Fax: (1) 952 887 8258

Distributore ufficiale per l'Italia:

PratoVerde Srl

Via San Pelagio, 2

35020 Due Carrare - PD - Italia

tel. +39 049 9128128

fax. +39 049 9128129

©2018 The Toro Company.

Tutti i diritti sono riservati.

pratoverde.it

200-8127 IT

*I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.*



facebook.com/ToroCompany

twitter.com/TheToroCompany

youtube.com/ToroCompanyEurope