



EQUIPAMENTOS PARA CAMPOS ESPORTIVOS E ÁREAS VERDES



CUIDADOS ESPECIALIZADOS EM GRAMADOS



O QUE ESTÁ INCLUSO



CORTADORES MANUAIS/
ESPECIAIS

4-7



CORTADORES DE GRAMA
COM RAIO DE GIRO ZERO

8-9



CORTADORES DE GRAMA
ROTATIVOS

10-15



CORTADORES HELICOIDAIS/
ROÇADEIRA

16-19



MAIOR EXECUÇÃO COM DESEMPENHO COMPROVADO

Seu tempo disponível representa um recurso crítico, ou seja, seu equipamento precisa trabalhar tão arduamente quanto você. É por esta razão que nunca deixamos de buscar novas maneiras de ajudar nossos clientes a produzirem mais. Com situações que englobam desde difíceis condições de corte até equipes em constante mudança com diferentes graus de experiência, entendemos os desafios que podem vir a ser enfrentados. Os equipamentos Toro® proporcionam a durabilidade necessária para operar em todos os tipos de terreno, além de apresentarem desempenho confiável e facilidade de uso para manter suas equipes trabalhando o dia todo, diariamente.

Benefícios oferecidos pela Toro

Suporte. Nossos produtos acompanham serviços e suporte prestados por distribuidores locais que se preocupam com o seu sucesso e tratam os clientes com igualdade e respeito.

Treinamento. Oferecemos treinamento certificado para seus técnicos de manutenção a fim de ajudá-lo a obter o máximo de seu equipamento Toro.

Opções. A Toro dispõe de uma linha completa de soluções e está pronta tanto para oferecer mais potência diante das mais difíceis condições quanto para preservar seu gramado.

Experiência. Por mais de 100 anos, The Toro Company tem se concentrado em cuidados para terrenos e paisagens. Algumas das melhores sedes esportivas do mundo contam com nossos equipamentos.

Pesquisa. Buscamos ouvir os profissionais da área e registramos suas opiniões para desenvolver novas soluções capazes de aumentar a produtividade e conservar os preciosos recursos presentes no mundo.



PULVERIZADORES/
VEÍCULOS UTILITÁRIOS 20-21



EQUIPAMENTOS PARA
APLICAÇÃO DE GRAMADOS &
PRODUTOS DE DETRITOS
22-23



EQUIPAMENTOS PARA MANEJO
DE GRAMADOS 24-25



PEÇAS E SERVIÇOS 26-27

CORTADORES MANUAIS



FUNÇÕES DOS CORTADORES MANUAIS



ProLine™



TurfMaster™

RESISTÊNCIA PROFISSIONAL

Potência diante de condições complexas com cortadores resistentes pertencentes à linha **ProLine™** da Toro®, composta por motores de classe comercial, rodas de aço e plataformas de alumínio fundido de até 6 mm de espessura. Projetados para oferecer um corte limpo e nítido, são ideais para aparar e cortar pequenas áreas que não podem ser atingidas pelos cortadores dirigíveis.

MAIOR COBERTURA DE SOLO EM MENOS TEMPO

Cortes até 40% mais rápidos com **TurfMaster™** da Toro. Com a plataforma de 76 cm de largura, em apenas uma passagem da máquina é possível aparar uma quantidade maior de grama em comparação com um cortador de 53 cm. O sistema de corte de duas lâminas denominado **DualForce™** também oferece uma excelente qualidade de corte, seja com recirculação, coleta ou descarga lateral.

DESEMPENHO AMPLIADO PARA TRABALHOS MENORES

A apargem de espaços menores ou em torno de árvores e obstáculos é algo que costuma levar tempo, especialmente diante de condições difíceis. Os cortadores manuais da Toro fornecem o desempenho pesado e profissional para que o trabalho seja realizado de forma rápida e eficiente.

ESPECIFICAÇÕES DOS CORTADORES MANUAIS

	Proline™	Proline™	TurfMaster™
Modelo	22291	22280	22205TE
Motor	Kawasaki FJ180V, 179 cc, 4 tempos		
Combustível	Gasolina/1,8 l	Gasolina/3,8 l	Gasolina/3,8 l
Largura de corte	53 cm	53 cm	76 cm
Embreagem de frenagem da lâmina	Padrão		
Recursos	Recirculação e Coleta		Recirculação/Coleta/Descarga Lateral
Tração	Velocidade fixa	3 velocidades	Velocidade fixa

	Médio porte Hidro	Médio porte Engrenagens	Médio porte Hidro	GrandStand®	GrandStand	GrandStand
Modelo	31914	30070	30071	74534TE	74536TE	74504TE
Motor	Kawasaki FS541V, 603 cc, 4 tempos, OHV, 2 cilindros em V	Kawasaki® FS481V, 603 cc, 4 tempos, OHV, 2 cilindros em V, refrigerado a ar	Kawasaki® FS481V, 603 cc, 4 tempos, OHV, 2 cilindros em V, refrigerado a ar	Kawasaki® FS541V, 603 cc, 4 tempos, OHV, 2 cilindros em V, refrigerado a ar	Kawasaki® FS541V, 603 cc, 4 tempos, OHV, 2 cilindros em V, refrigerado a ar	Kawasaki® FX691, 726 cc, 4 tempos, OHV, 2 cilindros em V, refrigerado a ar
Combustível/Capacidade	Gasolina/19 l	Gasolina/18 l	Gasolina/18 l	Gasolina/29,5 l	Gasolina/29,5 l	Gasolina/40,0 l
Largura de corte	82 cm, 91 cm, 122 cm	91 cm	91 cm	91 cm	102 cm	102 cm
Velocidade de locomoção	Avanço: 0–10 km/h Ré: 3,5 km/h	Avanço: 0–7,5 km/h Ré: 3,7 km/h	Avanço: 0–8 km/h Ré: 3,2 km/h	0–10 km/h	0–8 km/h	0–16 km/h
Transmissão	Hydro-Gear dupla	5 velocidades, com marcha à ré	Hydro-Gear dupla	Bombas e motores de roda individuais	Bombas e motores de roda individuais	Bombas e motores de roda individuais
Opções de plataformas	Descarga traseira 82 cm/91 cm/122 cm Acessórios para roçadeira	91 cm – Kit de Recirculação	91 cm – Kit de Recirculação	91 cm – Kit de Recirculação	102 cm – Kit de Recirculação	122 cm – Kit de Recirculação



CONCEBIDO PARA GERAR POTÊNCIA, CONCEBIDO PARA DURAR

Fácil operação e durabilidade reforçada aumentam a produtividade com os modelos **Hidro e Engrenagens de médio porte** da Toro®. Os controles exclusivos presentes na barra em formato "T" são de fácil compreensão e reduzem a fadiga do operador. Os kits Recycler® para cobertura de solo também proporcionam uma qualidade de corte incomparável enquanto reduzem o tempo de corte.

CONFORTO E PRODUTIVIDADE DURANTE O DIA TODO

O cortador com operador montado **GrandStand®** da Toro reúne a velocidade e o conforto de um condutor com raio de giro zero à facilidade de ativação e desativação de um cortador manual utilizado em ampla área. É rápido, manobrável e compacto o suficiente para atravessar portas e acessar espaços apertados. Sua suspensão almofadada oferece conforto aos operadores e a aparência obtida após o corte está entre as melhores da indústria.

CORTADORES ESPECIAIS




ACESSÓRIOS OPCIONAIS DA LINHA HOVERPRO®



KIT HI-RISE
Basta aparafusar à plataforma existente para aumentar a altura de corte em 35 mm. (Somente 02600/02602)



RODAS DE TRANSPORTE
Facilita a movimentação da máquina entre áreas de corte. (Excluindo o 02615)



BRAÇO PROLONGADOR
Facilitam ainda mais o trabalho em aclives ou áreas de difícil acesso. (Excluindo o 02615)

FUNÇÕES DOS CORTADORES ESPECIAIS



HoverPro® 400

HoverPro 450

HoverPro 500

HoverPro 550

SISTEMAS DE CORTE



FIO DE NYLON
(HoverPro 400 & 450)



LÂMINA DE CORTE EM AÇO
(HoverPro 500 & 550)

SUPORTA INCLINAÇÕES DE ATÉ 45 GRAUS

Os cortadores da linha HoverPro da Toro® são ideais para áreas em que os cortadores com rodas deixam um acabamento deficiente ou não funcionam. São indicados para uso em inclinações (modelos 450 e superiores), bem como em áreas localizadas ao redor de canteiros e próximas da água. Sua pegada ecológica reduzida também facilita a operação.

RESULTADOS PROFISSIONAIS EM QUALQUER LUGAR

Precisa de uma solução sob medida para um acabamento perfeito? A Toro® pode ajudá-lo. Seja para cortar rampas íngremes ou criar um acabamento listrado formal, esses produtos podem ajudá-lo a realizar o trabalho de forma eficiente e com recursos especializados.



OBTENHA O ACABAMENTO LISTRADO PERFEITO

O versátil cortador **ProStripe® 560** possui um rolo traseiro integrado capaz de criar o acabamento listrado perfeito em torno de pavilhões, clubes e áreas de gramado formal. Com uma altura de corte fácil de ser ajustada, de 13 a 60 mm, e excelentes capacidades de corte e coleta, o equipamento foi concebido para aplicações em gramados refinados.

ESPECIFICAÇÕES DOS CORTADORES ESPECIAIS

	HoverPro® 400	HoverPro 450	HoverPro 500	HoverPro 550
Modelo	02615	02612	02604	02606
Largura de corte	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Motor	Honda® GXV57	Honda® GCV160	Honda® GCV160	Honda® GCV160
Capacidade	57 cc	160 cc	160 cc	160 cc
Sistema de corte	Fio de nylon	Fio de nylon	Lâmina tipo barra metálica	Lâmina tipo barra metálica
Altura de corte	18-30 mm	18-30 mm	16-34 mm	16-34 mm

ProStripe® 560

Modelo	02656
Motor	Briggs & Stratton® da série 850, de nível comercial, a gasolina com ReadyStart™
Capacidade da bolsa	70 l
Largura de corte	56 cm
Altura de corte	13-60 mm
Velocidade de locomoção	4,4 km/h



INOVAÇÃO TORO

O exclusivo rolo traseiro bipartido com diferencial integrado permite fazer giros acentuados com um mínimo de risco de danificar o gramado.



Acabamento listrado



Operando a um máximo de 45 graus



CORTADORES DE GRAMA COM RAIO DE GIRO ZERO



FUNÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA COM RAIO DE GIRO ZERO

VANTAGENS DA LINHA Z MASTER®

- Conforto excepcional ao operador com assentos espessamente almofadados
- Alterações rápidas e fáceis na altura da plataforma com pedal de assistência de elevação padrão
- Durabilidade robusta com plataformas de aço de alta resistência e conjuntos de eixo rígido

ENFRENTA TAREFAS DIFÍCEIS, INTERNAS OU EXTERNAS AO CORTADOR

A série de cortadores de grama com raio de giro zero denominada **Titan® HD 1500** permite que o operador integre ferramentas e acessórios diretamente no cortador, com suportes exclusivos de montagem de ferramentas, economizando tempo e melhorando a eficiência. Estes cortadores oferecem durabilidade de classe comercial, junto com controles de fácil utilização e um assento de suspensão padrão que possibilita produtividade máxima.

SISTEMA DE SUSPENSÃO MYRIDE®

O sistema de suspensão MyRIDE inclui uma plataforma de operador suspensa e amortecedores traseiros ajustáveis para reduzir os choques e vibrações para não sentir o terreno irregular. É a robustez da Toro a que já está habituado aliado a um manuseio em que não irá acreditar.



Série Titan® HD 1500
com MyRIDE®

ENFRENTA CONDIÇÕES EXTREMAS



Obtenha o desempenho necessário para enfrentar as mais difíceis tarefas de corte com os mais avançados cortadores de grama com raio de giro zero da Toro®. A linha Z Master® engloba durabilidade profissional, potência excepcional e conforto incomparável a fim de manter a produtividade de suas equipes durante o dia todo. Para maior versatilidade, a linha Titan® HD 1500 também oferece capacidades inovadoras para transporte de ferramentas.

TECNOLOGIA DE CORTE TURBO FORCE®

- Resiste a danos por impacto ao apresentar uma plataforma com armação fabricada totalmente soldada e de alta resistência
- Protege contra impactos frontais com seus resistentes para-choques dianteiros arredondados
- Proporciona um corte mais plano e nítido com lâminas de corte de alta resistência
- Sobrevive aos impactos com os conjuntos de eixo mais resistentes da indústria
- Permite a personalização da aparagem conforme as condições de corte com o defletor de descarga ajustável patenteado (modelos selecionados)

ESPECIFICAÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA COM RAIOS DE GIRO ZERO

	NOVO! Linha Titan® HD 1500 - MyRIDE®	NOVO! Linha Titan HD 1500 - MyRIDE	Linha Z Master® Professional 6000	Linha Z Master Professional 6000	Z Master Professional 6000- MyRIDE	Linha Z Master Professional 6000
Modelo	74465TE	74466TE	74902TE	74919TE	74969TE	74925TE
Motor	Toro® 708 cc	Toro® 708 cc	Kawasaki® FX651V (726 cc)	Kawasaki® FX691V (726 cc)	Kawasaki® FX691V (726cc)	Kawasaki® FX801V (852 cc)
Capacidade de combustível	26,5 l	26,5 l	Gasolina / 45 l	Gasolina / 45 l	Gasolina / 45 l	Gasolina / 45 l
Largura de corte	122 cm	132 cm	122 cm	132 cm	132 cm	152 cm
Plataforma de corte	TURBO FORCE® Descarga lateral	TURBO FORCE® Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral
Velocidade de locomoção	0-13 km/h	0-13 km/h	0-16 km/h	0-18,5 km/h	0-16 km/h	0-18,5 km/h
	Linha Z Master Professional 6000	Linha Z Master Professional 7000	Linha Z Master Professional 7000	Linha Z Master Professional 7000	Linha Z Master Professional 8000	
Modelo	74942TE	74279TE	74264TE	74265TE	74311TE	
Motor	Kawasaki® FX801V (852 cc)	Kubota® 17,2 kW (23 hp)	Kubota® 17,2 kW (23 hp)	Kubota® 17,2 kW (23 hp)	Kohter 15,3 kW (20,5 hp)	
Capacidade de combustível	Gasolina / 45 l	Diesel / 45 l	Diesel / 45 l	Diesel / 45 l	Gasolina / 28 l	
Largura de corte	152 cm	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm	
Plataforma de corte	TURBO FORCE Descarga traseira	Descarga traseira	TURBO FORCE Descarga lateral	TURBO FORCE Descarga lateral	Descarga traseira comercial	
Velocidade de locomoção	0-18,5 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-8 km/h	



Linha Z Master® Professional 6000

Os modelos profissionais da série **6000** são reforçados com recursos adicionais para um desempenho suave e potente, incluindo um robusto sistema de pavimento suspenso para proporcionar um corte limpo em ladeiras.



Linha Z Master® Professional 7000

Os cortadores profissionais da **série 7000** oferecem torque extra para condições extremas. Motores a diesel e construções ultrarresistentes fazem desta a escolha ideal para suas tarefas mais difíceis.



Linha Z Master® Professional 8000

Os cortadores profissionais da **série 8000** geram economia de tempo com um sistema de coleta de alta capacidade e velocidades em solo de até 8 km/h. A plataforma com descarga traseira permite o corte em ambos os lados, sem lançar as aparas sobre canteiros de flores e calçadas.

*A partir de 2018 ROPS é padrão no modelo 74311te. Kit ROPS (117-8459) disponível para modelos anteriores a 2018.

CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS



FUNÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS



Groundsmaster® 3280-D

DESEMPENHO COMPACTO PARA TODAS AS TEMPORADAS

Manobrabilidade, potência e desempenho à sua disposição com o cortador compacto de giro rotativo **Groundsmaster 3280-D**. Um acoplamento de avanço bidirecional detecta as necessidades de tracionamento e a opção de tração nas quatro rodas sob demanda proporciona controle adicional. Escolha entre uma variedade de acessórios para todas as temporadas durante o ano todo.



Groundsmaster 7200/7210

INSTRUMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOLO

A aparagem de árvores e outros obstáculos torna-se fácil com a curta distância entre os eixos e a direção com raio de giro zero apresentadas pelos cortadores rotativos **Groundsmaster 7200/7210**. Poderosos motores a diesel, plataformas soldadas de aço com 7 indicadores e conjuntos de eixo mais resistentes da indústria oferecem desempenho confiável e longa vida útil. Descarga traseira, descarga lateral e plataformas Guardian® Recycler® disponíveis.

SISTEMA POLAR TRAC™ GROUNDMASTER® 7200/7210

- Converta o cortador em uma poderosa máquina de remoção de neve em menos de quatro horas
- O sistema é preparado para enfrentar todas as condições de inverno com uma cabine rígida aquecida, sistema de esteiras de borracha e acessórios de engate rápido

VERSATILIDADE DURANTE O ANO TODO

Quando a temporada de aparagem chega ao fim, o trabalho continua para os cortadores Groundsmaster®. Uma simples mudança de acessórios oferece diversas possibilidades, da limpeza à remoção de neve e folhas soltas. Concebidos para um desempenho rígido, com estes instrumentos é possível produzir mais com apenas uma máquina e aproveitar seu investimento ao máximo.



SISTEMA DE RECOLHA DE RELVA DE ALTA ELEVAÇÃO

Disponível nos modelos ProLine H800 e Groundsmaster 360 Quad-Steer™ 4WD, este sistema simplifica a recolha da relva e permite que os operadores despejem sem esforço tremonhas cheias de até 810 litros (ProLine H800) ou 1000 litros (Groundsmaster 360) diretamente na traseira do veículo de trabalho com o toque de um botão.

OPÇÕES DE PLATAFORMAS

Os modelos Groundsmaster 360 e 7200 estão disponíveis com a plataforma Guardian® Recycler® com sistema de descarga vertical patenteado que força as aparas de relva a serem cortadas uma e outra vez, acabando de uma vez com a recolha e a eliminação. Plataforma de descarga traseira e plataforma de descarga lateral também disponíveis.

ESPECIFICAÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS

	Groundsmaster® 7200/7210	Groundsmaster 3280-D	Groundsmaster 3400	Groundsmaster 360	ProLine H800 NOVO!
Modelo	30495TC/30487TC	30344/30345	30651	2WD/4WD/4WD+CAB 31230/31223/31236	31050
Motor	Kubota® 18,5 kW (24,5 hp)/24,5 kW (33 hp)	Kubota 18,5 kW (24,8 hp)	Kubota V1505 26,5 kW (35,5 hp)	Kubota V1505 26,5 kW (35,5 hp)	Yanmar® 17,5 kW (23,8 hp)
Capacidade de combustível	Diesel/51,1 l	Diesel/51,1 l	Diesel/51,1 l	Diesel/51,1 l	Diesel/41 l
Largura de corte	152 cm/157 cm/183 cm/254 cm	152 cm/157 cm/183 cm	157 cm/183 cm	152 cm/157 cm/183 cm/254 cm	126 cm
Produtividade	2,2 – 2,6 hectares/h**	2,2 – 2,6 – 3,6 hectares/h*	2,2 – 2,6 – 3,6 hectares/h*	2,2 – 2,6 – 3,6 hectares/h**	1,4 hectares/h
Tração	2 rodas	2 rodas/4 rodas	4 rodas	2 rodas/4 rodas	4 rodas
Velocidade de locomoção	0–20 km/h	0–20 km/h	0–20 km/h	0–22,5 km/h	0–15 km/h

*Considerando uma velocidade de locomoção de 8 km/h. As taxas de corte reais podem variar dependendo do operador e das condições.
**Considerando uma velocidade de locomoção de 14 km/h. As taxas de corte reais podem variar dependendo do operador e das condições.



Groundsmaster® 360

VERDADEIRA DIREÇÃO NAS QUATRO RODAS

Leve sua produtividade a um novo patamar com o **Groundsmaster 360**. A direção de quatro rodas Quad-Steer possibilita escaladas em colinas sem possibilidade de deslizamentos, curvas de 180° sem qualquer remoção de gramados e envolvimento nas curvas ou colinas laterais enquanto realiza o trabalho de aparagem com total conforto. Uma cabine de segurança e diversos acessórios adequados a todas as temporadas também estão disponíveis para que, assim, sua máquina seja adaptada para uso durante o ano todo.



Groundsmaster 3400

TRAÇÃO E CONTROLE SUPERIORES

O **Groundsmaster 3400** possui um sistema de transmissão sob demanda para tração nas quatro rodas totalmente hidrostático, capaz de proporcionar excelente tracionamento. Com pneus de diâmetro superior e elevada distância do solo, é possível avançar sobre o meio-fio com facilidade. Além disso, uma cabine ROPS opcional adequada para todas as condições meteorológicas está disponível com um pacote de redução de ruído, aquecedor e sistema de inclinação da cabine com padrão. (Opção com ar condicionado disponível.)

CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS



FUNÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS



VANTAGENS DO CORTADOR GROUNDMASTER® DE AMPLA ÁREA

- Permite manobras em torno de pequenos obstáculos com excelente capacidade de aparagem
- Possibilita cortes com confiança em colinas e grama molhada com a presença do sistema de tração hidráulico paralelo patenteado e tração nas quatro rodas em tempo integral
- Economiza tempo e reduz a possibilidade de superaquecimento com a ventoinha de reversão automática Smart Cool®, que remove a palha e os detritos do filtro de entrada
- Opera em condições difíceis com motores a diesel de torque elevado e turbinados

PRODUTIVIDADE EM GRANDE ESCALA

Com os cortadores Groundsmaster® de ampla área é possível produzir mais com menos, cobrindo áreas mais extensas com gramados mais longos e que são aparados em menor frequência. Entretanto, não deixe a aparência áspera enganá-lo. Estes cortadores são surpreendentemente ágeis e oferecem a capacidade de cortar um círculo de 0° para gerar máxima produtividade. Com larguras de corte de até 488 cm, é possível aparar a área de um hectare em menos de 8 minutos.



SMART POWER™

PRODUTIVIDADE PARA TODOS OS NÍVEIS DE HABILIDADE

O recurso **Smart Power®** ajusta automaticamente a velocidade do solo da unidade de tração para fornecer mais energia às lâminas quando necessário, a fim de proporcionar o corte ideal em qualquer condição. Este recurso melhora a eficiência de combustível e aumenta a produtividade para operadores inexperientes e profissionais experientes.

CABINES GROUNDMASTER® 4010-D, 4110-D E 5910

Estes modelos mantêm o conforto e a produtividade dos operadores com uma cabine de segurança composta por um teto de baixo perfil, proteção contra capotamento e controle total de clima. Um sistema de filtração pressurizado evita a entrada de poeira e detritos.



ESPECIFICAÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS

	Groundsmaster® 4000-D/4010-D	Groundsmaster 4100-D/4110-D	Groundsmaster 5900-D /5910-D	
Modelo	30605/30609/30635/30636	30608/30644	31698/31699	
Motor	30605 e 30635: Yanmar® 4TNV84T 30609 e 30636: Yanmar 4TNV86CT	30608 e 30644: Yanmar 4TNV86CT	Yanmar 53,7 kW (72 hp)	Cummins® 73,8 kW (99 hp)
Combustível	30605 e 30635: Diesel; 30609 e 30636: Diesel com teor de enxofre ultra baixo (<15 ppm)	30602, 30604, 30447 e 30449: Diesel; 30606 & 30608: Diesel com teor de enxofre ultra baixo (<15 ppm)	Diesel	
Largura de corte	346 cm	323 cm	145-488 cm	
Produtividade	4,3 hectares/h**	4,0 hectares/h*	8,4 hectares/h**	
Tração	4 rodas	4 rodas	4 rodas	



Groundsmaster® 4100-D



Groundsmaster 4000-D



Groundsmaster 5900-D /5910-D

Os cortadores **Groundsmaster 4100-D/4110-D** possuem uma plataforma de aparagem totalmente frontal para maior visibilidade por parte do operador.

Os cortadores **Groundsmaster 4000-D/4010-D** possuem plataformas independentes de centro e desvio que seguem o solo para uma eficiente aparagem em terreno ondulado.

Os cortadores **Groundsmaster 5900/5910** possuem três unidades de corte independentes de descarga traseira, capazes de subir e descer rapidamente, conforme necessário. Estes modelos também possuem um InfoCenter™ integrado com avisos e diagnósticos para um período máximo de atividade.

CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS



FUNÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS



Groundsmaster® 3500-D Sidewinder

APARAGEM PRECISA

O **Groundsmaster 3500-D** possui o sistema de corte Sidewinder® patenteado, que desliza as unidades de corte em até 30,5 cm à direita ou à esquerda do centro, a fim de aparar áreas de difícil alcance. As faixas dos pneus também podem ser deslocadas dentro do caminho de corte para reduzir o desgaste do gramado.



Groundsmaster 3505-D

EFEITO LISTRADO RÁPIDO E DE ALTA QUALIDADE

O **Groundsmaster 3505-D** possui três plataformas independentes que atingem a baixa altura de corte de 1,9 cm, proporcionando uma produtiva largura total de aparagem de 183 cm. Os rolos presentes nas plataformas oferecem um corte de precisão e um efeito listrado de alta qualidade em campos esportivos.

REDUÇÃO DE CUSTOS E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

Mantenha campos esportivos e terrenos em excelentes condições com os cortadores de grama Groundsmaster®. Suas unidades de corte flutuantes Contour™ Plus produzem uma excelente qualidade de corte em terrenos ondulados sem escarpelamento, com a facilidade de manutenção de um cortador de grama rotativo.



REDUZA O TEMPO DE INATIVIDADE COM O SMART COOL®



O sistema **Smart Cool** evita o superaquecimento ao inverter brevemente a ventoinha de refrigeração para expulsar a grama e os detritos das telas de entrada. Assim, o operador não precisa interromper e sair da máquina para limpar os detritos. (Groundsmaster 4500-D / 4700-D)

ESPECIFICAÇÕES DOS CORTADORES DE GRAMA ROTATIVOS

	Groundsmaster® 3500-D	Groundsmaster 3505-D	Groundsmaster 4300	Groundsmaster 4500-D	Groundsmaster 4700-D
Modelo	30839	30849	30853	30873/30881	30874/30882
Motor	Kubota 26,1 kW (35 hp)	Kubota 18,5 kW (24,8 hp)	Kubota V1505-T-E3B 32,8 kW (44 hp)	30881: Yanmar® 4TNV86CT 30873: Yanmar 4TNV84T	30882: Yanmar 4TNV86CT 30874: Yanmar 4TNV84T
Combustível	Diesel	Diesel	Diesel	30873: Diesel; 30881: Diesel com teor de enxofre ultra baixo (<15 ppm)	30874: Diesel; 30882: Diesel com teor de enxofre ultra baixo (<15 ppm)
Largura de corte	173 cm	183 cm	229 cm	277 cm	381 cm
Produtividade	1,7 hectares/h	1,7 hectares/h	2,2 hectares/h	3,1 hectares/h	4,3 hectares/h
Tração	3 rodas	2 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas



Groundsmaster® 4300



Groundsmaster 4500-D/4700-D

MELHOR ESCALADA EM COLINAS

O **Groundsmaster 4300-D** apresenta o sistema de tração integral CrossTrax®, que transfere automaticamente a potência dos pneus dianteiros para os pneus traseiros opostos, a fim de minimizar o tracionamento em colinas e terrenos molhados. Cinco unidades de corte acompanham de perto os contornos do gramado, a fim de proporcionarem um corte uniforme.

PRODUTIVIDADE MÁXIMA

Os modelos **Groundsmaster 4500-D/4700-D** possuem um sistema de tração hidráulico paralelo único que garante uma tração direcional nas quatro rodas em tempo integral, oferecendo corte simples e tracionamento seguro. O recurso Smart Power® também fornece a potência ideal para as lâminas e o mini InfoCenter™ fornece lembretes e alertas.

CORTADORES DE GRAMA HELICOIDAIS



FUNÇÕES DOS CORTADORES HELICOIDAIS



Reelmaster® 3100-D Sidewinder

APARE ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO

O Reelmaster 3100-D possui o exclusivo sistema Sidewinder® da Toro, possibilitando que os operadores alterem a direção dos três cilindros, para a esquerda ou direita, a fim de atingir o gramado que outros cortadores não alcançam.

A SOLUÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DE GRAMADOS

Para os principais campos esportivos de alta qualidade, manter uma qualidade de corte é essencial. Os cortadores Toro® Reelmaster® são equipados com unidades de corte de ajuste de precisão dupla (DPA), projetadas para manter os ajustes mais longos, proporcionando melhor aparagem com menor necessidade de manutenção.



MANTENHA SUA BORDA DE CORTE

Os cilindros EdgeSeries™ da Toro possuem nova geometria e material de lâmina para oferecer maior retenção de borda e corte mais preciso, com menos ajustes e necessidade de moagem.

REDUZA O TEMPO DE MANUTENÇÃO E OS CUSTOS

As lâminas EdgeMax™ da Toro possuem um inserto em aço-ferramenta para maximizar a retenção de fio e garantir uma durabilidade ao desgaste até três vezes superior à de lâminas comuns.

ESPECIFICAÇÕES DOS CORTADORES HELICOIDAIS

	Reelmaster® 3100	Reelmaster 3550-D	Reelmaster 3555-D/3575-D	Reelmaster 7000-D
Modelo	03170/03171	03910	03820/03821	03781
Motor	Kubota 16,0 kW (21,5 hp)	Kubota 18,5 kW (24,8 hp)	Kubota 18,5 kW (24,8 hp)	Yanmar 41 kW (55 hp)
Combustível	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Largura de corte	183 cm/216 cm	208 cm	254 cm	307 cm
Altura de corte	6–63,5 mm	6,4–25,4 mm	13 mm – 25 mm (3555-D) / 6 mm – 19 mm (3575-D)	6,35–63,5 mm
Velocidade de locomoção	0–10 km/h	0–11 km/h	0–10 km/h	0–11 km/h
Transmissão	3 rodas	3 rodas, Series/Parallel	3 rodas, Series/Parallel	4 rodas



Reelmaster® 3550-D

CORTES FLUTUANTES EM TERRENOS ONDULADOS

O Reelmaster 3550-D flutua sem esforço sobre os contornos do gramado e é um dos mais leves cortadores helicoidais do gênero presentes no mercado. Também possui pneus adequados ao gramado e tração superior pertencente a um sistema de tração nas três rodas em série/paralelo.



Reelmaster 7000-D

PRODUTIVIDADE EXTREMA

O Reelmaster 7000-D foi concebido para oferecer produtividade e desempenho resistentes diante das condições mais extremas. Dentre as principais características estão a ventoinha de reversão automática Smart Cool® e uma largura de corte produtiva de 307 cm, assim como um potente motor a diesel e motores com cilindros de torque elevado.

CORTADORES HELICOIDAIS E ROÇADEIRAS PARA GRANDES ÁREAS



FUNÇÕES DOS CORTADORES HELICOIDAIS E ROÇADEIRAS PARA GRANDES ÁREAS



CT2240 – Triplo Compacto

TAMANHO COMPACTO

O cortador helicoidal CT2240 é ideal para áreas cujo acesso é restrito e a manobrabilidade limitada.



LT3340 – Triplo de Serviço Pesado

DESEMPENHO ELEVADO

O cortador helicoidal LT3340 pode ser adaptado para diversas situações, oferecendo desde aparagem leve até corte de áreas densas e cobertas de vegetação.



T4240 – Cortador de Serviço Pesado – 5 unidades de corte

SAÍDA ELEVADA

O T4240 é capaz de competir com tratores em grandes áreas abertas, embora também possa ser utilizado em espaços pequenos como uma máquina de três ou cinco unidades. Disponível com kit de conversão de cilindros.

VERSATILIDADE EM TRABALHOS PESADOS

Realizando tanto aparagem em serviços municipais pesados quando em gramados refinados, estes cortadores oferecem a qualidade e desempenho que você procura. Escolha entre uma gama de modelos e uma extensa seleção de unidades de corte e acessórios para ajustar seu equipamento conforme suas necessidades individuais.



UNIDADE DE CORTE MK.3 OFERECE UM ACABAMENTO DE PRIMEIRA CLASSE

- Ângulo de lâmina mais agressivo e pontos de contato ampliados com a lâmina de corte
- Seu design promove um desgaste de cilindro mais uniforme e resistência superior ao impacto
- Disponível em diâmetros de 200 mm e 250 mm com 4 a 9 lâminas (apenas 10 lâminas em 200 mm)
- Adequado para diversas situações, englobando tanto aplicações em gramado refinado quanto em vegetação presente em áreas públicas densamente concentrada e coberta

FUNÇÕES DOS CORTADORES HELICOIDAIS E ROÇADEIRAS PARA GRANDES ÁREAS

	CT2240	LT3340	T4240 Novo!	LT-F3000
Modelo	30654	30657	02750	30659
Motor	Kubota D1105 19,4 kW (26 hp)	Kubota V1505 26,5 kW (35,5 hp)	Kubota V1505 35,5 kW (47,3 hp)	Kubota V1505 33 kW (44,2 hp)
Combustível	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Largura de corte	212 cm	212 cm	346 cm	212 cm
Altura de corte	12–80 mm	12–80 mm	12–80 mm	20–75 mm
Velocidade de locomoção	Avanço: 0–22 km/h; ré: 11 km/h	Avanço: 0–25 km/h; ré: 11 km/h	Avanço: 0–22,5 km/h; ré: 11 km/h	Avanço: 0–25 km/h; ré: 11 km/h
Produtividade	2,0 Ha/h	2,0 Ha/h	3,2 Ha/h	2,0 Ha/h
Tração	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas
Homologação TUV	Sim	Sim	Sim	Sim
Cilindros	Cilindros de 200 mm de diam. 4, 6, 8 ou 10 lâminas	Cilindros de 200 mm de diam., 4, 6, 8 ou 10 lâminas		16 lâminas de roçadeiras Tempest™ de corte fino por cabeçote

	TM5490	TM7490
Modelo	02700	02701
Requisitos do trator	min. 33,6 kW (45 hp) a 540 rpm PTO	min. 52,2 kW (70 hp) a 540 rpm PTO
Altura de corte	12–80 mm	12–80 mm
Produtividade	3,3 Ha/h	3,3 Ha/h
Cilindros de corte	Diâmetro 200 mm ou 250 mm 4, 6, 8 ou 10 lâminas	



TM5490/7490 – 5 e 7 unidades de corte



NOVO LT-F3000 – Roçadeira Tripla Comercial

CAPACIDADE ELEVADA

Os modelos TM5490/TM7490 foram concebidos para um corte com segadeira de trator de alto volume. Um sistema hidráulico de alta capacidade proporciona excelente desempenho tanto em superfícies pesadas e úmidas quanto em terrenos de melhor qualidade para a prática de jogos.

INOVADOR E VERSÁTIL

Com a roçadeira tripla LT-F3000, é possível prolongar os intervalos entre cortes, ao mesmo tempo em que mantém um acabamento superior. O equipamento é adequado para a manutenção tanto de gramados longos e ásperos quanto de curtos e refinados, possibilitando o trabalho com uma variedade de aplicações com apenas uma máquina.

PULVERIZADORES/ VEÍCULOS UTILITÁRIOS



FUNÇÕES DOS PULVERIZADORES/VEÍCULOS UTILITÁRIOS



Multi Pro® WM

MONTAGEM DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS

Os pulverizadores **Multi Pro WM** possuem um reservatório de aplicação de 757 litros que se instala no veículo utilitário Workman® HD. É possível realizar a conversão de transporte para uma pulverização precisa e consistente em até 30 minutos.



Multi Pro 1750

APLICAÇÃO CONSISTENTE

Os pulverizadores **Multi Pro 1750** são dotados de uma bomba de diafragma de deslocamento positivo acoplada diretamente à velocidade do veículo, a fim de manter uma taxa de aplicação constante em uma gama de velocidades.



Multi Pro 5800-D

ECONOMIA DE TEMPO E DINHEIRO

Os pulverizadores **Multi Pro 5800-D** foram concebidos para oferecer precisão, agitação agressiva e tempos de resposta mais rápidos. Os acessórios simplificam os processos de mistura e pulverização, economizando custos de mão de obra e químicos.

FERRAMENTAS PARA TODAS AS TAREFAS

As tripulações dependem de seu equipamento para continuar trabalhando o dia todo, diariamente. A Toro® dispõe de soluções confiáveis e eficientes necessárias para uma ampla gama de tarefas de manutenção em terrenos. Complemente a sua frota com os pulverizadores Toro Multi Pro® e os veículos utilitários Workman®, maximizando o retorno de seu investimento.



DESIGN ROBUSTO DA LANÇA MULTI PRO®

Um estrutura de treliça triangular protege os bicos pulverizadores de qualquer impacto direto e o modelo de separação oferece defesa contra impactos inesperados em árvores, bancos e outros obstáculos.

ESPECIFICAÇÕES DOS PULVERIZADORES/VEÍCULOS UTILITÁRIOS

	MULTI PRO® WM	MULTI PRO® 1750	MULTI PRO® 5800-D
Modelo	41240	41188	41593
Tanque do pulverizador	757 l	662 l	1136 l
Lança	564 cm, 3 seções	564 cm, 3 seções	564 cm, 3 seções

	WORKMAN® MD	WORKMAN® MDX	WORKMAN® MDX-D	LINHA WORKMAN® HD	WORKMAN® GTX	WORKMAN® GTX
Modelo	07266TC	07235TC	07236TC	07384TC, 07385TC, 07386TC, 07387TC, 02790TC	07040	07041
Motor	Yamaha® 357 cc 8,9 kW (12 hp)	Briggs & Stratton® 480 cc 10,4 kW (14 hp)	Kubota® 599 cc 14,2 kW (19 hp)	24,2, 18,5, 20,9, 24,2, 18,5 kW (32,5, 24, 8, 28, 32,5, 24,8 hp)	Kohler® 429 cc	Transmissão por indução CA sem escovas 48 V
Combustível	Gasolina	Gasolina	Diesel	Diesel ou gasolina	Gasolina	Elétrico
Capacidade total	567 kg	750 kg	750 kg	1252 – 1364 kg	397 kg	633 kg
Capacidade de reboque	363 kg com engate para serviço pesado	545 kg com engate para serviço pesado	545 kg com engate para serviço pesado	1587 kg com freio para reboque	454 kg com engate para serviço pesado	454 kg com engate para serviço pesado



Linha Workman® MD/MDX/MDX-D

PERCURSO SUAVE

Os veículos utilitários Workman MD/MDX/MDX-D aumentam a produtividade e garantem maior conforto ao operador com a tecnologia Superior Ride Quality (SRQ™), proporcionando a mais elevada capacidade de transporte de sua categoria.



Workman série HD/HDX/HDX-D

CAPACIDADE ADICIONAL

Os veículos utilitários Workman HD/HDX/HDX-D reúnem força, durabilidade, carga útil excepcional e capacidade de reboque para os seus trabalhos mais exigentes. Muitos acessórios estão disponíveis para oferecer maior versatilidade.



Linha Workman® GTX-D

MAIS DE 300 OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

O Workman GTX é um veículo utilizado tanto em campos quanto em gramados que oferece maior potência, melhor direção e sistemas exclusivos de suspensão e travagem. Com múltiplas opções de assentos, camas e acessórios, é o veículo utilitário mais versátil, prático e confortável de sua categoria. Disponível a gasolina ou elétrico.

EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE GRAMADOS E DETRITOS



FUNÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE GRAMADOS



ProPass 200

VERSATILIDADE E PRECISÃO

A linha ProPass 200 de adubadores do tipo difusor oferece versatilidade e aplicação precisa, englobando de camadas leves ao preenchimento de furos de intensa aeração. A suspensão nas quatro rodas garante uma pegada ecológica reduzida em gramados sensíveis. Estão disponíveis versões para reboques e utilitários montados em veículos.



MH-400

MANUSEIO DE MATERIAIS DE GRANDE CAPACIDADE

Os manipuladores de materiais MH-400 lidam com uma grande variedade de tarefas, incluindo a aplicação de cobertura vegetal, preenchimento e muito mais. Instale o acessório duplo giratório para ampla cobertura e dispersão, de relva artificial a fertilizantes. Um receptor de engate traseiro também permite rebocar outros implementos em paralelo.



Topdresser 2500

DESEMPENHO CONSISTENTE PARA TRABALHOS DIFÍCEIS

O Topdresser 2500 oferece o máximo de desempenho e potência, com capacidade para suportar 700 litros e uma velocidade de aplicação de 13 km/h, capaz de desempenhar qualquer tarefa de cobertura. A tração em todas as rodas garante a uniformidade da aplicação em gramados irregulares.

RESULTADOS PROFISSIONAIS CONSISTENTES

A aplicação de cobertura e material é parte integrante de qualquer programa de manutenção. A Toro® é capaz de oferecer o robusto equipamento que você precisa para obter controle e aplicação precisa em todos os momentos, desde uma cobertura suave até o manuseio de materiais ultrapesados. Diante da necessidade de limpar folhas, gramados ou outros detritos orgânicos, também temos soluções para ajudar as tripulações com a limpeza de áreas amplas mais rapidamente do que os métodos tradicionais, economizando tempo e custos com mão de obra.

CONTROLE A PARTIR DO ASSENTO DO OPERADOR

O soprador de detritos Pro Force® inclui um controle remoto sem fio que permite a partida e parada do motor, ajuste do acelerador do motor para cima e para baixo e giro 360 graus do bico, tudo a partir do assento de um veículo utilitário.



OPERAÇÃO DE CONTROLE SEM FIO

O controlador sem fio (disponível para ProPass™ 200 e MH400) permite ajustes em tempo real. Faça alterações rápidas de configuração e armazene as definições para uso futuro. Os modelos básicos possuem controle com fio.

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE GRAMADOS

	PROPASS 200	MH-400		TOPDRESSER 2500
Modelo	44701/44751	44931/44954	Modelo	44507
Capacidade da tremonha	540 l (Rasa); 710 l (Coroadada)	3060 l	Acionamento	Por arrasto, com sistema hidráulico autônomo
Controles	Padrão ou wireless eletrônico	Padrão ou wireless eletrônico	Capacidade da tremonha	698 l
Carga útil	905 kg	5353 kg	Largura de cobertura	152 cm
			Velocidade de cobertura	13 km/h

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DETRITOS

	PRO SWEEP®		PRO FORCE™
Modelo	07068	Modelo	44552
Força	Trator 18,6 kW (25 hp) ou veículo utilitário,* reboque requerido	Fonte de alimentação	Motor 18,3 kW (24,6 hp), necessário reboque
Largura de varredura	132 cm	Fluxo de ar	—
Capacidade da tremonha	762 litros	Diâmetro da ventoinha	36 cm

FUNÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DETRITOS



Pro Sweep®

RÁPIDA COLETA DE DETRITOS

O rastreamento de detritos Pro Sweep® permite ajustar a altura do rolo conforme as condições do gramado. A exclusiva estrutura de varredura flutuante gira na direção horizontal e vertical a fim de recolher tufo em terrenos irregulares. Além disso, o controle remoto sem fio possibilita o controle das funções de rastreamento e descarga com o toque de um botão.



Pro Force®

MÁXIMO FLUXO DE AR

O soprador de detritos do tipo turbina permite que um maior volume de fluxo remova os detritos e finalize o trabalho mais rapidamente. É ideal para soprar folhas, recortes de gramado, tufo e outros detritos orgânicos externos à relva, bem como superfícies rígidas semelhantes. Este soprador autônomo pode ser rebocado ou instalado no leito de qualquer veículo utilitário.

EQUIPAMENTOS PARA CULTIVO DE GRAMADOS



FUNÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA CULTIVO DE GRAMADOS



Processador ProCore®

RASTREIO E PROCESSAMENTO DE TUFOS

O processador **ProCore** rastreia, processa e dispersa tufo de aerificação em uma operação que busca retomar a condição do campo à prática de esportes em menos tempo, causando menos estresse ao gramado. O exclusivo engate OnePass também possibilita a conexão desta unidade ao seu aerador de três pontos para arejar e processar tufo em uma única passagem.



Linha ProCore SR de aeradores com pinos profundos

AERAÇÃO COM PINOS PROFUNDOS

Os aeradores com pinos profundos da linha **ProCore SR** possuem regulagem hidráulica de profundidade, permitindo ao operador alterar as profundidades dos pinos sem sair do assento do trator, aumentando sua produtividade. Estes modelos são suficientemente poderosos para uso em solos mais compactados, contudo, apresentam uma pegada ecológica reduzida em gramados.

A MANUTENÇÃO DE UM GRAMADO SAUDÁVEL COMEÇA AQUI

Para manter o gramado saudável, é necessário controlar a compactação e assegurar que a devida quantidade de ar, água e nutrientes está atingindo as raízes. Englobando aeradores, processadores de tufos e equipamentos de cobertura, a Toro® dispõe de tudo que você precisa para um programa de cultivo abrangente, garantindo a saúde e o vigor do seu gramado.



OPERAÇÃO SUAVE

Os cabeçotes articulados de precisão equilibrada ProCore® eliminam ressaltos, oscilações e vibrações desnecessárias nos aeradores operacionais mais suaves do mercado. (ProCore 648, 864 e 1298)

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA CULTIVO DE GRAMADOS

	PROCESSADOR PROCORE	PC 648	PC 864	PC 1298
Modelo	09749	09200	09715	09716
Força	23,1 kW (31 hp)	Motor 17,2 kW (23 hp)	Trator 22,4 kW (30 hp)	Trator 33,6 kW (45 hp)
Velocidade de trabalho	0-8 km/h	1,2-2,4 km/h	0-4,2 km/h	0-4,2 km/h
Largura de aeração	178 cm	122 cm	163 cm	249 cm
Profundidade de aeração	—	Até 102 mm	Até 127 mm	Até 127 mm

	PC SR54/PC SR54-S	PC SR70/PC SR70-S	PC SR72
Modelo	09931/09932	09933/09934	09935
Força	Trator 13,4 kW (18 hp)	Trator 26,1 kW (35 hp)	Trator 33,6 kW (45 hp)
Velocidade de trabalho	1,2-2,4 km/h	2,4-4 km/h	1,3-2,4 km/h
Largura de aeração	122 cm	185 cm	183 cm
Profundidade de aeração	Até 254 mm	Até 254 mm	Até 406 mm



Aerador ProCore® 648



Aeradores ProCore 864/1298

AERADOR MANUAL EFICIENTE

O aerador manual ProCore 648 foi projetado com as rodas posicionadas na frente do cabeçote de aeração, possibilitando que as passagens sejam feitas sem a necessidade de passar por cima dos tufos ou gramado recém-aerado. Esta possibilidade evita danos ao gramado e facilita a limpeza. O rápido progresso e a alta velocidade de transporte também aumentam a produtividade.

LARGURA DE AERAÇÃO PRODUTIVA

Os aeradores próprios para grandes áreas ProCore 864 e 1298 maximizam a produtividade ao oferecerem uma operação suave e grandes larguras de aeração. Os cabeçotes articulados independentes do 1298 permitem acompanhar o contorno do gramado, garantindo uniformidade na profundidade dos furos.

SOLUÇÕES EM PEÇAS E SERVIÇOS



SUPORTE E DISPONIBIL

5 MOTIVOS

PARA NÃO DEIXAR DE ADQUIRIR AS PEÇAS E SERVIÇOS ORIGINAIS DA TORO®

1. SERVIÇO AO CLIENTE E SUPORTE INCOMPARÁVEIS.

A Toro mantém uma extensa rede de parceiros pertencentes a canais profissionais treinados em fábrica, com as habilidades e treinamento necessários para manter o perfeito funcionamento de seus equipamentos.

2. EXCELENTE DISPONIBILIDADE. A rede de peças da Toro oferece acesso a um extenso inventário com um índice de 98% de preenchimento de peças da indústria.

3. ENTREGA RÁPIDA. Nossos distribuidores locais envidam todos os esforços para agilizar as encomendas de peças, auxiliando-o com a recuperação de seu equipamento o mais rápido possível.

4. PREÇOS COMPETITIVOS. As peças da Toro oferecem a qualidade superior e confiabilidade conhecidas da marca por preços comparáveis aos de provedores adequados.

5. TRANQUILIDADE. As peças de reposição da Toro são projetadas para as especificações técnicas exatas de nossos equipamentos, oferecendo desempenho máximo com menos tempo de inatividade.



IDADE INCOMPARÁVEIS



ENCONTRE ESTES E OUTROS RECURSOS NO SITE TORO.COM:

- Respostas às perguntas mais frequentes
- Localizador de revendedores
- Pesquisa de peças
- Registro de produtos
- Manuais do proprietário para download
- Manuais interativos de produtos
- Informações de segurança
- Ofertas especiais de financiamento



QUANDO DIZEMOS "**CONTEM CONOSCO**", FALAMOS COM SERIEDADE

Cada produto que transporta a marca Toro® é respaldado por mais de 100 anos de história, inovação e confiabilidade atemporal. Jamais interrompemos nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento para oferecer aos nossos clientes os recursos mais recentes. É por isso que a Toro é uma das marcas mais conhecidas e confiáveis do mercado. Também oferecemos suporte para nossos produtos com uma rede global de distribuidores instruídos para fornecimento de peças e serviço de apoio. **Pessoas reais. Suporte real.**

Recursos inteligentes. Confiabilidade comprovada.



Count on it.

toro.com
Sede Internacional
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, E.U.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2018 The Toro Company.
Todos os direitos reservados.

200-8132 PT

Os produtos descritos neste material são somente para fins de demonstração. Os produtos efetivamente comercializados podem variar em seu uso, aparência, implementos necessários e características de segurança. A Toro reserva a si o direito de melhorar seus produtos e alterar as especificações, o design e os equipamentos padrão, sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Para informações detalhadas sobre todas as nossas garantias, consulte seu distribuidor.



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope