



- Attacco: 3/4"
- Gittata: 7,6–15,2 m
- Pressione d'esercizio: 1,7–4,8 bar



Maggiori informazioni sul sito **toro.com**

La base dell'ugello e la torretta in acciaio inox dell'irrigatore in acciaio inox T5 RapidSet® non soltanto conferiscono un maggiore rinforzo, ma contribuiscono a proteggere l'irrigatore da eventuali danni e usura eccessiva derivanti da atti vandalici o terreno sabbioso. I terreni sabbiosi sono abrasivi e possono causare rigature della torretta in plastica, che nel tempo provocano perdite dalla guarnizione parasabbia o l'impossibilità di ritrarre completamente la torretta. In allestimenti per zone a traffico pedonale intenso – parchi, aree comuni e percorsi che conducono ai green – la torretta in acciaio può contribuire a ridurre il verificarsi di danni e limitare la necessità di sostituzioni nel tempo. Inoltre, l'irrigatore T5 RapidSet® è dotato di funzione di regolazione **SENZA ATTREZZI** in attesa di brevetto RapidSet®, altezza di escursione di 127 mm ed esclusivi ugelli con Airfoil Technology™.

Caratteristiche e benefici

Regolazione angolo di lavoro senza attrezzi con la funzione RapidSet

Manicotti base ugello e torretta in acciaio inox 304 di tipo professionale

Contribuisce a prevenire l'incollaggio ed elimina le rigature della torretta causate da terreni sabbiosi e grezzi

La struttura per cicli pesanti protegge la torretta e la base dell'ugello dai danni causati da atti vandalici



La regolazione dell'angolo di lavoro RapidSet® **NON RICHIEDE ATTREZZI**

Lista dei modelli Serie T5

| Modello | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T5PSS-RS | Irrigatore in acciaio inox T5 RapidSet |
| T5PSSE-RS | Irrigatore in acciaio inox T5 RapidSet con coperchio indicante l'uso di acqua non potabile |
| T5PCKSS-RS | Irrigatore in acciaio inox T5 RapidSet con COM pre-installato |
| TP5CKSSE-RS | Irrigatore in acciaio inox T5 RapidSet con COM pre-installato e coperchio indicante l'uso di acqua non potabile |
| T5PCKSS1.5-RS | Irrigatore in acciaio inox T5 RapidSet con COM pre-installato e ugello n° 1.5 |
| T5PCKSS2.0-RS | Irrigatore in acciaio inox T5 RapidSet con COM pre-installato e ugello n° 2.0 |
| T5PCKSS2.5-RS | Irrigatore in acciaio inox T5 RapidSet con COM pre-installato e ugello n° 2.5 |

COM: Valvola di ritenuta Check-O-Matic



Caratteristiche

Dimensioni

- Diametro del portaugello: 57 mm
- Diametro della ghiera: 67 mm
- Altezza: 190 mm

Specifiche tecniche

- Gittata: 7,6–15,2 m
- Impostazione angolo di lavoro: 40–360°
- Campo di portata: 2,8–36,5 l/min
- Pressione d'esercizio: 1,7–4,5 bar
- Angolo di traiettoria: 25° standard, 10° traiettoria bassa
- Escursione della torretta: 127 mm
- Attacco: ¾"
- Installazione in stabilimento con ugello n° 3.0 (ugelli optional pre-installati n° 1.5, n° 2.0 e n° 2.5 disponibili)

Opzioni disponibili

- Valvola di ritenuta
- Regolazione dell'angolo di lavoro RapidSet®

Garanzia

- Cinque anni

Tabella delle prestazioni della Serie T5 RapidSet® – Valori metrici

| Ugello | Pressione (bar) | Gittata (m) | Portata (m³/h) | Portata (l/min) | Distribuzione idrica (mm/ora) | |
|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | ■ | ▲ |
| 1.5 | 1,7 | 10,06 | 0,26 | 4,4 | 5,16 | 5,96 |
| | 2,0 | 10,18 | 0,28 | 4,7 | 5,44 | 6,29 |
| | 2,5 | 10,40 | 0,32 | 5,3 | 5,90 | 6,82 |
| | 3,0 | 10,62 | 0,35 | 5,9 | 6,27 | 7,25 |
| | 3,5 | 10,67 | 0,38 | 6,3 | 6,69 | 7,73 |
| | 4,0 | 10,76 | 0,40 | 6,7 | 6,99 | 8,07 |
| 2.0 | 4,5 | 10,97 | 0,43 | 7,1 | 7,09 | 8,19 |
| | 1,7 | 10,67 | 0,33 | 5,5 | 5,79 | 6,68 |
| | 2,0 | 10,79 | 0,36 | 6,0 | 6,20 | 7,16 |
| | 2,5 | 11,01 | 0,42 | 7,0 | 6,89 | 7,96 |
| | 3,0 | 11,23 | 0,47 | 7,8 | 7,46 | 8,62 |
| | 3,5 | 11,28 | 0,51 | 8,4 | 7,94 | 9,17 |
| 2.5 | 4,0 | 11,28 | 0,54 | 9,0 | 8,52 | 9,83 |
| | 4,5 | 11,28 | 0,59 | 9,8 | 9,21 | 10,64 |
| | 1,7 | 10,67 | 0,40 | 6,6 | 6,98 | 8,07 |
| | 2,0 | 10,79 | 0,44 | 7,3 | 7,53 | 8,70 |
| | 2,5 | 11,01 | 0,51 | 8,5 | 8,41 | 9,71 |
| | 3,0 | 11,23 | 0,57 | 9,5 | 8,99 | 10,39 |
| 3.0 | 3,5 | 11,28 | 0,61 | 10,2 | 9,62 | 11,11 |
| | 4,0 | 11,28 | 0,65 | 10,9 | 10,27 | 11,86 |
| | 4,5 | 11,28 | 0,69 | 11,5 | 10,89 | 12,58 |
| | 1,7 | 10,97 | 0,50 | 8,3 | 8,30 | 9,58 |
| | 2,0 | 11,22 | 0,54 | 8,9 | 8,52 | 9,84 |
| | 2,5 | 11,66 | 0,60 | 10,1 | 8,88 | 10,25 |
| 4.0 | 3,0 | 12,10 | 0,68 | 11,3 | 9,25 | 10,68 |
| | 3,5 | 12,19 | 0,75 | 12,6 | 10,15 | 11,72 |
| | 4,0 | 12,19 | 0,82 | 13,6 | 11,01 | 12,72 |
| | 4,5 | 12,19 | 0,86 | 14,4 | 11,61 | 13,41 |
| | 1,7 | 11,28 | 0,67 | 11,2 | 10,54 | 12,17 |
| | 2,0 | 11,64 | 0,72 | 12,1 | 10,69 | 12,34 |
| 5.0 | 2,5 | 12,27 | 0,82 | 13,7 | 10,92 | 12,61 |
| | 3,0 | 12,71 | 0,91 | 15,2 | 11,30 | 13,04 |
| | 3,5 | 12,80 | 0,98 | 16,3 | 11,92 | 13,77 |
| | 4,0 | 12,89 | 1,04 | 17,3 | 12,49 | 14,42 |
| | 4,5 | 13,11 | 1,10 | 18,4 | 12,83 | 14,81 |
| | 1,7 | 11,89 | 0,85 | 14,2 | 12,05 | 13,92 |
| 6.0 | 2,0 | 12,13 | 0,92 | 15,3 | 12,50 | 14,44 |
| | 2,5 | 12,57 | 1,04 | 17,3 | 13,15 | 15,18 |
| | 3,0 | 13,02 | 1,14 | 19,0 | 13,44 | 15,51 |
| | 3,5 | 13,46 | 1,24 | 20,7 | 13,73 | 15,86 |
| | 4,0 | 13,72 | 1,33 | 22,2 | 14,14 | 16,33 |
| | 4,5 | 13,72 | 1,39 | 23,1 | 14,73 | 17,01 |
| 8.0 | 1,7 | 11,89 | 0,95 | 15,9 | 13,50 | 15,59 |
| | 2,0 | 12,38 | 1,04 | 17,4 | 13,65 | 15,76 |
| | 2,5 | 13,22 | 1,21 | 20,1 | 13,79 | 15,92 |
| | 3,0 | 13,88 | 1,35 | 22,4 | 13,96 | 16,12 |
| | 3,5 | 14,20 | 1,45 | 24,2 | 14,42 | 16,65 |
| | 4,0 | 14,42 | 1,55 | 25,9 | 14,93 | 17,24 |
| 3.0 Di serie | 4,5 | 14,63 | 1,65 | 27,4 | 15,39 | 17,77 |
| | 1,7 | 10,97 | 1,31 | 21,8 | 21,69 | 25,05 |
| | 2,0 | 11,83 | 1,43 | 23,8 | 20,43 | 23,59 |
| | 2,5 | 13,26 | 1,64 | 27,3 | 18,65 | 21,54 |
| | 3,0 | 14,14 | 1,80 | 29,9 | 17,96 | 20,74 |
| | 3,5 | 14,50 | 1,95 | 32,4 | 18,51 | 21,37 |
| 4.0 Di serie | 4,0 | 14,81 | 2,08 | 34,7 | 18,99 | 21,93 |
| | 4,5 | 15,24 | 2,20 | 36,7 | 18,97 | 21,91 |

1. Distribuzione idrica calcolata per semicerchio
2. ■ Spaziatura a quadrato calcolata al 50% del diametro di azione
3. ▲ Spaziatura triangolare calcolata al 50% del diametro di azione

Tabella delle prestazioni degli ugelli T5 Traiettoria bassa – Valori metrici

| Ugello | Pressione (bar) | Gittata (m) | Portata (m³/h) | Portata (l/min) | Distribuzione idrica (mm/ora) | |
|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | ■ | ▲ |
| 1.0 LA | 1,7 | 7,62 | 0,17 | 2,8 | 5,79 | 6,68 |
| | 2,0 | 7,99 | 0,19 | 3,1 | 5,84 | 6,74 |
| | 2,5 | 8,53 | 0,22 | 3,6 | 5,93 | 6,84 |
| | 3,0 | 8,53 | 0,23 | 3,8 | 6,29 | 7,26 |
| | 3,5 | 8,71 | 0,25 | 4,1 | 6,52 | 7,53 |
| | 4,0 | 8,84 | 0,27 | 4,4 | 6,82 | 7,88 |
| 1.5 LA | 4,5 | 8,84 | 0,28 | 4,7 | 7,27 | 8,39 |
| | 1,7 | 8,23 | 0,25 | 4,2 | 7,38 | 8,52 |
| | 2,0 | 8,60 | 0,27 | 4,5 | 7,38 | 8,52 |
| | 2,5 | 9,18 | 0,31 | 5,2 | 7,39 | 8,53 |
| | 3,0 | 9,40 | 0,34 | 5,7 | 7,68 | 8,87 |
| | 3,5 | 9,45 | 0,38 | 6,3 | 8,41 | 9,71 |
| 2.0 LA | 4,0 | 9,45 | 0,41 | 6,8 | 9,13 | 10,55 |
| | 4,5 | 9,45 | 0,43 | 7,2 | 9,67 | 11,16 |
| | 1,7 | 8,84 | 0,32 | 5,3 | 8,14 | 9,40 |
| | 2,0 | 9,08 | 0,35 | 5,8 | 8,41 | 9,72 |
| | 2,5 | 9,49 | 0,40 | 6,7 | 8,89 | 10,27 |
| | 3,0 | 9,71 | 0,45 | 7,6 | 9,64 | 11,14 |
| 3.0 LA | 3,5 | 9,93 | 0,49 | 8,2 | 9,98 | 11,52 |
| | 4,0 | 10,06 | 0,52 | 8,7 | 10,37 | 11,98 |
| | 4,5 | 10,06 | 0,56 | 9,3 | 11,00 | 12,70 |
| | 1,7 | 8,84 | 0,50 | 8,3 | 12,79 | 14,77 |
| | 2,0 | 9,33 | 0,54 | 8,9 | 12,32 | 14,23 |
| | 2,5 | 10,10 | 0,60 | 10,1 | 11,84 | 13,67 |
| 4.0 Di serie | 3,0 | 10,32 | 0,68 | 11,3 | 12,73 | 14,70 |
| | 3,5 | 10,71 | 0,74 | 12,3 | 12,87 | 14,86 |
| | 4,0 | 10,97 | 0,79 | 13,2 | 13,17 | 15,21 |
| | 4,5 | 10,97 | 0,84 | 14,0 | 13,96 | 16,12 |

Specifiche per gli Ordinativi degli irrigatori Serie T5

| T5PXX SS X.XX-RS | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------|
| Descrizione | Su richiesta | Torretta in acciaio inox | Ugelli personalizzati | Su richiesta | |
| T5 | XX | SS | X.X | E | -RS |
| T5P—Irrigatore Serie T5 RapidSet | CK— Check-O-Matic | Acciaio inox | 15—5,9 l/min 20—7,8 l/min 25—9,5 l/min | E—Acqua non potabile | RapidSet |

Ad esempio: Per ordinare un irrigatore in acciaio inox T5 con ugello 2.5 e COM, specificare: T5P2.5-RS

toro.com

Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: +1 952 888 8801
Fax: +1 952 887 8258

Stampato negli U.S.A.
©2016 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.
IT 200-XXXXNA



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.