



- **Tamanho da entrada:** ¾"
- **Raio:** 7,6–15,2 m
- **Gama de pressão de funcionamento:** 1,7–4,8 Bar



Saiba mais em
toro.com

O corpo e base do bico em aço inoxidável do aspersor de aço inoxidável T5 RapidSet® não só oferecem robustez como ajudam a proteger o aspersor de danos e desgaste excessivo devido a vandalismo ou condições de solo arenoso. Os solos arenosos são abrasivos e podem causar o desgaste dos corpos de plástico o que, com o tempo, origina fugas no vedante ou incapacidade de o corpo retrair completamente. Em configurações com bastante tráfego pedestre – parques, áreas comuns e acessos aos greens – o corpo em aço inoxidável pode ajudar a reduzir a ocorrência de danos e originar menos substituições ao longo do tempo. Adicionalmente, o aspersor de aço inoxidável T5 RapidSet® inclui uma função de ajuste, de patente pendente, “SEM FERRAMENTAS” RapidSet®, uma altura de elevação de 12,7 cm e bicos exclusivos com Airfoil Technology™.



Caraterísticas e vantagens

Ajuste de arco sem ferramentas com função RapidSet

Mangas do corpo e da base do bico de aço inoxidável de grau comercial 304

Ajuda a prevenir “colagens” e elimina o desgaste do corpo causado por detritos e solos arenosos

A construção resistente protege o corpo e base do bico de danos provocados por vandalismo



O ajuste de arco RapidSet® NÃO
NECESSITA DE FERRAMENTAS!

Lista de modelos da série T5

Modelo	Descrição
T5PSS-RS	Aspersor de aço inoxidável T5 RapidSet
T5PSSE-RS	Aspersor de aço inoxidável T5 RapidSet com tampa de águas residuais
T5PCKSS-RS	Aspersor de aço inoxidável T5 RapidSet com COM pré-instalado
TP5CKSSE-RS	Aspersor de aço inoxidável T5 RapidSet com COM pré-instalado e tampa de águas residuais
T5PCKSS1.5-RS	Aspersor de aço inoxidável T5 RapidSet com COM pré-instalado e bico n.º 1.5
T5PCKSS2.0-RS	Aspersor de aço inoxidável T5 RapidSet com COM pré-instalado e bico n.º 2.0
T5PCKSS2.5-RS	Aspersor de aço inoxidável T5 RapidSet com COM pré-instalado e bico n.º 2.5

COM: Válvula antidrenagem Check-O-Matic



Especificações

Dimensões

- Diâmetro do corpo: 57 mm
- Diâmetro da tampa: 67 mm
- Altura: 190 mm

Especificações de funcionamento

- Raio: 7,6–15,2 m
- Definição de arco: 40–360°
- Gama de caudal: 2,8–36,5 l/min
- Gama de pressão de funcionamento: 1,7–4,5 Bar
- Trajetória: 25° standard, 10° ângulo baixo
- Altura de elevação: 127 mm
- Entrada: ¾"
- Equipado de fábrica com bico n.º 3.0 (pré-instalado n.º 1.5, 2.0 e 2.5 opcionais disponíveis)

Opções disponíveis

- Válvula antidrenagem
- Ajuste de arco RapidSet®

Garantia

- Cinco anos

Tabela de rendimentos T5 RapidSet® – sistema métrico

Bico	Pressão (Bar)	Raio (m)	Caudal (m³/h)	Caudal (l/min)	Taxa de precipitação (mm/h)	
					■	▲
1.5	1,7	10,06	0,26	4,4	5,16	5,96
	2,0	10,18	0,28	4,7	5,44	6,29
	2,5	10,40	0,32	5,3	5,90	6,82
	3,0	10,62	0,35	5,9	6,27	7,25
	3,5	10,67	0,38	6,3	6,69	7,73
	4,0	10,76	0,40	6,7	6,99	8,07
2.0	4,5	10,97	0,43	7,1	7,09	8,19
	1,7	10,67	0,33	5,5	5,79	6,68
	2,0	10,79	0,36	6,0	6,20	7,16
	2,5	11,01	0,42	7,0	6,89	7,96
	3,0	11,23	0,47	7,8	7,46	8,62
	3,5	11,28	0,51	8,4	7,94	9,17
2.5	4,0	11,28	0,54	9,0	8,52	9,83
	4,5	11,28	0,59	9,8	9,21	10,64
	1,7	10,67	0,40	6,6	6,98	8,07
	2,0	10,79	0,44	7,3	7,53	8,70
	2,5	11,01	0,51	8,5	8,41	9,71
	3,0	11,23	0,57	9,5	8,99	10,39
3.0 Padrão	3,5	11,28	0,61	10,2	9,62	11,11
	4,0	11,28	0,65	10,9	10,27	11,86
	4,5	11,28	0,69	11,5	10,89	12,58
	1,7	10,97	0,50	8,3	8,30	9,58
	2,0	11,22	0,54	8,9	8,52	9,84
	2,5	11,66	0,60	10,1	8,88	10,25
4.0	3,0	12,10	0,68	11,3	9,25	10,68
	3,5	12,19	0,75	12,6	10,15	11,72
	4,0	12,19	0,82	13,6	11,01	12,72
	4,5	12,19	0,86	14,4	11,61	13,41
	1,7	11,28	0,67	11,2	10,54	12,17
	2,0	11,64	0,72	12,1	10,69	12,34
5.0	2,5	12,27	0,82	13,7	10,92	12,61
	3,0	12,71	0,91	15,2	11,30	13,04
	3,5	12,80	0,98	16,3	11,92	13,77
	4,0	12,89	1,04	17,3	12,49	14,42
	4,5	13,11	1,10	18,4	12,83	14,81
	1,7	11,89	0,85	14,2	12,05	13,92
6.0	2,0	12,13	0,92	15,3	12,50	14,44
	2,5	12,57	1,04	17,3	13,15	15,18
	3,0	13,02	1,14	19,0	13,44	15,51
	3,5	13,46	1,24	20,7	13,73	15,86
	4,0	13,72	1,33	22,2	14,14	16,33
	4,5	13,72	1,39	23,1	14,73	17,01
8.0	1,7	11,89	0,95	15,9	13,50	15,59
	2,0	12,38	1,04	17,4	13,65	15,76
	2,5	13,22	1,21	20,1	13,79	15,92
	3,0	13,88	1,35	22,4	13,96	16,12
	3,5	14,20	1,45	24,2	14,42	16,65
	4,0	14,42	1,55	25,9	14,93	17,24
	4,5	14,63	1,65	27,4	15,39	17,77
	1,7	10,97	1,31	21,8	21,69	25,05
	2,0	11,83	1,43	23,8	20,43	23,59
	2,5	13,26	1,64	27,3	18,65	21,54
	3,0	14,14	1,80	29,9	17,96	20,74
	3,5	14,50	1,95	32,4	18,51	21,37
	4,0	14,81	2,08	34,7	18,99	21,93
	4,5	15,24	2,20	36,7	18,97	21,91

1. Taxas de precipitação baseadas no funcionamento em meio círculo
2. ■ Espaçamento quadrado baseado em diâmetro de projeção de 50%
3. ▲ Espaçamento triangular baseado em diâmetro de projeção de 50%

Tabela de rendimentos do bico de ângulo baixo T5 – sistema métrico

Bico	Pressão (Bar)	Raio (m)	Caudal (m³/h)	Caudal (l/min)	Taxa de precipitação (mm/h)	
					■	▲
1.0 LA	1,7	7,62	0,17	2,8	5,79	6,68
	2,0	7,99	0,19	3,1	5,84	6,74
	2,5	8,53	0,22	3,6	5,93	6,84
	3,0	8,53	0,23	3,8	6,29	7,26
	3,5	8,71	0,25	4,1	6,52	7,53
	4,0	8,84	0,27	4,4	6,82	7,88
1.5 LA	4,5	8,84	0,28	4,7	7,27	8,39
	1,7	8,23	0,25	4,2	7,38	8,52
	2,0	8,60	0,27	4,5	7,38	8,52
	2,5	9,18	0,31	5,2	7,39	8,53
	3,0	9,40	0,34	5,7	7,68	8,87
	3,5	9,45	0,38	6,3	8,41	9,71
2.0 LA	4,0	9,45	0,41	6,8	9,13	10,55
	4,5	9,45	0,43	7,2	9,67	11,16
	1,7	8,84	0,32	5,3	8,14	9,40
	2,0	9,08	0,35	5,8	8,41	9,72
	2,5	9,49	0,40	6,7	8,89	10,27
	3,0	9,71	0,45	7,6	9,64	11,14
3.0 LA	3,5	9,93	0,49	8,2	9,98	11,52
	4,0	10,06	0,52	8,7	10,37	11,98
	4,5	10,06	0,56	9,3	11,00	12,70
	1,7	8,84	0,50	8,3	12,79	14,77
	2,0	9,33	0,54	8,9	12,32	14,23
	2,5	10,10	0,60	10,1	11,84	13,67
	3,0	10,32	0,68	11,3	12,73	14,70
	3,5	10,71	0,74	12,3	12,87	14,86
	4,0	10,97	0,79	13,2	13,17	15,21
	4,5	10,97	0,84	14,0	13,96	16,12

Informações específicas – aspersor T5

T5PXX SS X.XX-RS					
Descrição	Opcional	Corpo em aço inoxidável	Bicos personalizados	Opcional	
T5	XX	SS	X.X	E	-RS
T5P—Aspersor da série T5 RapidSet	CK—Check-O-Matic	Aço inoxidável	15—5,9 l/min 20—7,8 l/min 25—9,5 l/min	E—Águas residuais	RapidSet

Exemplo: Um aspersor T5 RapidSet de aço inoxidável com um bico n.º 2.5 e COM seria especificado como: T5P2.5-RS

toro.com

Sede mundial
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, EUA
Telefone: +1 952 888 8801
Fax: +1 952 887 8258

Impresso nos EUA.
©2016 The Toro Company.
Todos os direitos reservados.
PT 200-XXXXNA



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.