



ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEI CAMPI DA GOLF



THE TORO COMPANY

Negli ultimi 100 anni, The Toro Company ha fornito soluzioni innovative ed efficienti per aiutare i privati e i professionisti del verde di tutto il mondo a creare e mantenere paesaggi sani, esteticamente gradevoli, responsabili dal punto di vista ambientale.

Lo sviluppo dei prodotti Toro® è guidato dalla ricerca a livello aziendale di innovazione ed eccellenza, oltre al desiderio di fornire a utenti finali di qualunque tipo, soluzioni efficaci per le loro esigenze specifiche.

Agli albori della nostra storia, siamo stati i primi a realizzare prodotti meccanici per la manutenzione dei terreni erbosi per i campi da golf. Da moltissimo tempo, siamo un'azienda leader nell'irrigazione e nelle attrezzature per la manutenzione dei campi da golf e oggi i prodotti Toro creano tappeti erbosi da campionato in molti eventi golfistici di alto livello in tutto il mondo.

Con l'impegno di fornire soluzioni per la manutenzione di tutti i tipi di manto erboso, molto tempo fa abbiamo diversificato l'offerta di attrezzature e irrigazione anche per clienti residenziali, commerciali, municipali e campi sportivi.

Ascoltiamo i clienti e successivamente concepiamo, progettiamo, e produciamo ogni attrezzatura Toro al fine di soddisfare qualsiasi esigenza di cura del manto erboso. Ogni prodotto Toro è creato per fornire affidabilità a lungo termine e durata. Tutti i prodotti Toro sono progettati e realizzati per garantire all'operatore comfort e sicurezza ottimali.

Toro è orgogliosa del proprio ruolo al servizio dell'ambiente. Promuoviamo la tecnologia e l'approccio alla conservazione di risorse preziose e sosteniamo pratiche come il riciclaggio.

Una rete globale di partner di prim'ordine, tra cui rivenditori e distributori Toro, rappresenta il collegamento diretto ed essenziale tra Toro e utente finale. Grazie a questi partner, i clienti acquistano i prodotti giusti per le loro esigenze di cura del manto erboso. Forniscono inoltre al cliente assistenza e supporto tecnico per garantire che i prodotti Toro offrano performance affidabili.

Dopo il nostro primo "Century of Innovation", entriamo nella prossima era con un impegno sempre più rivolto alla ricerca e allo sviluppo. In Toro, il nostro obiettivo è fornire soluzioni paesaggistiche innovative e responsabili dal punto di vista ambientale per le generazioni future.



A full-page photograph of a golf course. In the foreground, a person wearing a red shirt and a red cap is driving a small, dark-colored maintenance vehicle (likely a Toro) across a sandy area. The vehicle is moving from left to right. The landscape is a mix of green grass and sand, with several sand traps visible. In the background, there are rolling hills covered in dense green vegetation and some tall, thin cacti. The sky is bright blue with many white, fluffy clouds. The overall scene is bright and sunny.

CATALOGO 2015 ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEI CAMPI DA GOLF

SOMMARIO



■	Tosaerba da green con operatore a terra	6-9
	Greensmaster® 800 Greensmaster 1000 Greensmaster 1600 Greensmaster Flex 1800 Greensmaster eFlex 1800 Greensmaster Flex 2100 Greensmaster eFlex 2100 Carrelli TransPro™	
■	Tosaerba da green con operatore a bordo	10-13
	Greensmaster 3150-Q Greensmaster 3250-D Greensmaster 3300 Greensmaster 3320 Greensmaster 3400 Greensmaster 3420	
■	Macchine da trim e da rough	14-19
	Reelmaster® 3100-D Groundsmaster® 360 Quad-Steer™ Groundsmaster 3280-D Groundsmaster 3400 Groundsmaster 3500-D/3505-D Groundsmaster 4300-D Groundsmaster 4000-D/4010-D Groundsmaster 4100-D/4110-D Groundsmaster 4500-D/4700-D Groundsmaster 5900/5910 Groundsmaster 7200/7210 TM5490 e 7490	
■	Tosaerba da fairway	20-21
	Reelmaster 3550-D Reelmaster 5010-H Reelmaster 5410-D Reelmaster 5510-D Reelmaster 5610-D Reelmaster 6500-D/6700-D Reelmaster 7000-D	
■	Attrezzature per la coltivazione e la pulizia delle aree verdi	22-29
	Sand Pro® 2040Z / 3040 / 5040 Pro Sweep® Rake-O-Vac® Versa-Vac™ Soffiatore 600 Soffiatore Pro Force® Soffiatore Pro Force 360 ProCore® 648 ProCore 864 ProCore 1298 ProCore Serie SR ProCore Processor Scarificatrice 83/Seminatrice 93	
■	Veicoli polifunzionali	30-31
	Workman® MD/MDX/MDX-D/MDE Workman HD/HDX/HDX-D	
■	Attrezzature per trattamenti	32-35
	Multi Pro® 1750 Multi Pro 5800-D Multi Pro WM Topdresser 1800/2500 ProPass 200 MH-400	
■	Prodotti speciali	36-37
	HoverPro® GreensPro™ 1240 ProStripe® 560	



TOSAERBA DA GREEN CON OPERATORE A TERRA

GREENSMASTER®



Greensmaster 800 ▲

La flessibilità dell'elemento di taglio elimina praticamente l'effetto scalping, esegue un taglio a strisce strette seguendo fedelmente le ondulazioni del terreno; e grazie alla ridotta larghezza di taglio di 46 cm, è possibile ottenere ottimi risultati anche su terreno ondulato e superfici non omogenee.

Greensmaster 1000 ▲

Si distingue per il taglio eccezionale quando avete bisogno di un green o di un campo da gioco perfettamente curati. Sono disponibili molteplici accessori per personalizzare la macchina e lavorare secondo le vostre esigenze.

Greensmaster 1600 ▲

Tosaerba versatile per tagliare green, tee ed altre particolari aree di gioco.

CARATTERISTICHE

	Greensmaster 800	Greensmaster 1000	Greensmaster 1600
Motore	Subaru® Industrial	Subaru Industrial	Subaru Industrial
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina
Larghezza di taglio	46 cm	53 cm	66 cm
Altezza di taglio*	1,6-32 mm	1,6-32 mm	3,2-32 mm
Velocità di lavoro	2,1-5,3 km/h	2,1-5,3 km/h	2,1-5,3 km/h

* Kit altezza di taglio superiore richiesto per altezze di taglio superiori a 12,7 mm



INNOVAZIONE TORO®

► Facile regolazione cilindro/controlama

Il sistema "a scatto" rende la regolazione cilindro/controlama facile e più precisa. Evita errori di regolazione e tiene serrato il controdato.



◄ Controlama per taglio EdgeMax™

Valorizzate al massimo la vostra controlama. Le controlame EdgeMax in acciaio temprato garantiscono una maggiore conservazione del filo, prestazioni e durata nel tempo. Disponibile per gli elementi di taglio per Greensmaster® nelle opzioni Microcut o Tournament, per rispondere alle esigenze del vostro campo da golf.

ACCESSORI

► Carrello TransPro™ 80

Trasportate le Toro Greensmaster da un green all'altro nel modo più sicuro e facile. Il design unico protegge i vostri investimenti e conserva intatte le regolazioni. TransPro 80 ospita un unico tosaerba Greensmaster.



◄ Carrello TransPro 100

TransPro 100 trasporta due tosaerba da green con operatore a terra per un ulteriore risparmio di tempo e guadagno di produttività.



TOSAERBA DA GREEN CON OPERATORE A TERRA

GREENSMASTER® EFLEX™, FLEX



Greensmaster eFlex 1800 ▲

Si distingue per il taglio eccezionale quando avete bisogno di un green o di un campo da gioco perfettamente curati. Sono disponibili molteplici accessori per personalizzare la macchina e lavorare secondo le vostre esigenze.

Greensmaster Flex 1800 ▲

Progettata per garantire una traiettoria precisa del tiro e un'estetica eccellente. La flessibilità dell'elemento di taglio elimina praticamente l'effetto scalping, e grazie alla ridotta larghezza di taglio è possibile ottenere ottimi risultati anche su terreno ondulato e superfici non omogenee.

Greensmaster eFlex 2100 ▲

Offre le stesse prestazioni di taglio di alta qualità degli altri modelli Greensmaster Flex, con un funzionamento silenzioso, zero emissioni e minima manutenzione.

Greensmaster Flex 2100 ▲

Offre alta qualità di taglio. La flessibilità dell'elemento di taglio elimina praticamente l'effetto scalping anche ad altezze di taglio molto basse garantendo risultati di alta qualità. La doppia regolazione di precisione assicura una rapida e precisa messa a punto della controlama.

CARATTERISTICHE

	Greensmaster eFlex 1800	Greensmaster Flex 1800	Greensmaster eFlex 2100	Greensmaster Flex 2100
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio	Subaru®	Batteria agli ioni di litio	Subaru
Carburante	Batteria	Benzina	Batteria	Benzina
Larghezza di taglio	46 cm	46 cm	53 cm	53 cm
Altezza di taglio*	1,5-25,4 mm	1,5-25,4 mm	1,5-25,4 mm	1,5-25,4 mm
Velocità di lavoro	1,2-6,0 km/h	2,6-5,8 km/h	1,2-6,0 km/h	2,6-5,8 km/h

* Kit altezza di taglio superiore richiesto per altezze di taglio superiori a 12,7 mm



1 Semplice trasmissione a cinghia

La semplice e affidabile costruzione della trasmissione a cinghia poly-v trasferisce la potenza al cilindro e al tamburo di trazione, dove e quando è richiesta. Il sistema di trasmissione comune fornisce la potenza al tamburo di trazione e al cilindro per il mantenimento di una velocità di taglio costante a prescindere dalla velocità di avanzamento.

2

Tecnologia avanzata con batteria agli ioni di litio

La potenza della batteria agli ioni di litio fornisce la carica sufficiente per rasare fino a 4180 m² (circa 9 green) con una sola ricarica! La batteria è stata progettata per durare cinque anni e offrire un'elevata potenza per tagliare i green e montare gli accessori principali, come pettini e kit luci. Zero emissioni di CO₂, nessuno smaltimento di rifiuti tossici, nessun livello di liquidi da monitorare, nessun morsetto da pulire, nessuna batteria da sostituire durante la giornata di lavoro, e l'elenco potrebbe andare ancora avanti.

3

Regolazione del taglio incorporata

Tutti i nuovi tosaerba a spinta Flex™ presentano sei velocità di taglio facili da configurare per adattarsi alle altezze di taglio specifiche e alle esigenze di gioco per tutti gli eventi o condizioni di gioco. Le tre pulegge con codice-colore possono essere facilmente riconfigurate con un'unica chiave per adattare la velocità di taglio al fine di ottenere il risultato desiderato.

4

Produttività EZ-Turn™

La funzione brevettata EZ-Turn, se attivata, rallenta automaticamente l'unità durante la sterzata alla fine di un percorso di rasatura e riaccelera automaticamente il tosaerba dopo una sterzata controllata nella passata di ritorno. Il migliore controllo delle sterzate riduce i danni al manto erboso, in particolare nelle sterzate a corto raggio in prossimità di bunker o pericoli e offre un migliore allineamento nella passata di ritorno senza compromettere la produttività.



TOSAERBA DA GREEN CON OPERATORE A BORDO

GREENSMaster®



Greensmaster 3150-Q ▲

Dotato di una nuova marmitta di scarico che assorbe meglio i suoni a breve e a lunga distanza, questo Greensmaster riduce il rumore a beneficio di astanti e operatore.



Greensmaster 3250-D ▲

Questa macchina versatile è dotata di un potente motore in grado di assicurare prestazioni eccezionali su green, tee ed altre aree erbose pregiate.

CARATTERISTICHE

Greensmaster 3150-Q

Motore	13,4 kW (18 cv)
Carburante	Benzina
Larghezza di taglio	150 cm
Altezza di taglio**	1,6-25,4 mm
Velocità di lavoro	3-8 km/h
Velocità di trasferimento	0-14 km/h

Greensmaster 3250-D

Motore	17,5 kW (23,5 cv)
Carburante	Diesel (pronto per il biodiesel)*
Larghezza di taglio	150 cm
Altezza di taglio**	1,6-25,4 mm
Velocità di lavoro	3-8 km/h
Velocità di trasferimento	0-14 km/h

* Pronto per uso con biodiesel fino a B20 (miscela 20% biodiesel e 80% gasolio).


** Kit altezza di taglio superiore richiesto per altezze di taglio superiori a 7,5 mm



INNOVAZIONE TORO®

Facile regolazione cilindro/controlama ►

Il sistema "a scatto" rende la regolazione cilindro/controlama facile e più precisa. Evita errori di regolazione e tiene serrato il controdado.



◀ Controlama per taglio EdgeMax™

Valorizzate al massimo la vostra controlama. Le controlame EdgeMax in acciaio temprato garantiscono una maggiore conservazione del filo, prestazioni e durata nel tempo. Disponibile per gli elementi di taglio per Greensmaster® nelle opzioni Microcut o Tournament, per rispondere alle esigenze del vostro campo da golf.

Perfetto design della disposizione delle ruote a ► triangolo

La disposizione delle ruote a triangolo consente agli pneumatici posteriori di spostarsi all'interno del raggio degli pneumatici anteriori, prevenendo l'accidentale caduta della ruota posteriore in un bunker sabbioso adiacente durante la sterzata verso il sentiero di taglio successivo.





TOSAERBA DA GREEN CON OPERATORE A BORDO

GREENSMaster® TRIFLEX™



Greensmaster 3300 ▲

Concepito per portare il taglio di precisione a un livello assolutamente nuovo. Il sistema di sospensione Flex consente agli elementi di taglio di flottare seguendo il profilo e le ondulazioni del green, per garantire una qualità di taglio superiore e un migliore aspetto del tappeto erboso. La manutenzione degli elementi di taglio, con sistema ad attacco rapido senza l'ausilio di attrezzi, è facile e rapida.



Greensmaster 3320 ▲

La trasmissione dei cilindri completamente elettrica elimina le eventuali perdite idrauliche e fornisce una notevole potenza. I modelli ibridi consentono di risparmiare energia, potenziare la produttività, incrementare la versatilità e aumentare la salute del manto erboso.



Greensmaster 3400 ▲

Con le stesse caratteristiche e vantaggi utili al cliente di Greensmaster 3300, questo modello è dotato di motore diesel per una maggiore durata. L'innovativo sistema di sospensione e degli elementi di taglio garantisce la stessa qualità di taglio.



Greensmaster 3420 ▲

Come il modello a benzina, questo tosaerba offre il vantaggio della potenza diesel e della trasmissione dei cilindri completamente elettrica che elimina eventuali perdite idrauliche. Stessi risparmi energetici, maggiore produttività, versatilità e migliore salute del tappeto erboso.

CARATTERISTICHE

	Greensmaster 3300	Greensmaster 3320	Greensmaster 3400	Greensmaster 3420
Motore	15,7 kW (21 cv)	15,7 kW (21 cv)	17,5 kW (23,5 cv)	17,5 kW (23,5 cv)
Carburante	Benzina	Benzina	Diesel (pronto per il biodiesel)*	Diesel (pronto per il biodiesel)*
Sistema di trasmissione elementi di taglio	Idraulico	Elettrico	Idraulico	Elettrico
Larghezza di taglio	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Altezza di taglio**	1,6–25,4 mm	1,6–25,4 mm	1,6–25,4 mm	1,6–25,4 mm
Velocità di lavoro	0–8 km/h	0–8 km/h	0–8 km/h	0–8 km/h
Velocità di trasferimento	0–16 km/h	0–16 km/h	0–16 km/h	0–16 km/h

* Pronto per uso con biodiesel fino a B20 (miscela 20% biodiesel e 80% gasolio).

** Kit altezza di taglio superiore richiesto per altezze di taglio superiori a 7,5 mm



INNOVAZIONE TORO®


Sospensione con telaio a doppia A

Il sistema di sospensione mantiene un completo campo di flottazione per evitare la formazione di solchi o strappi durante la rasatura su terreno ondulato.



Sospensione Flex collaudata (brevettata)

L'eccezionale capacità di seguire i contorni utilizza un sistema di tiranteria "Flex" integrato per consentire agli elementi di taglio di ruotare attorno al centro del rullo anteriore, al fine di controllare le ondulazioni ed evitare la spazzolatura laterale del terreno.




Elementi di taglio ad attacco rapido senza l'ausilio di attrezzi ▲

Un solo operatore può passare dal taglio del green a 3,2 mm al taglio del fairway a 19 mm in pochi minuti. Elementi di taglio ad attacco rapido, senza l'ausilio di attrezzi, detto fatto!

Pneumatici bombati ▼

Gli pneumatici sono stati ridisegnati al fine di distribuire in modo uniforme il carico sull'intera area di appoggio per eliminare il carico sulle pareti laterali, che può creare tracce visibili di pneumatici.



Distribuzione uniforme della pressione sul tappeto erboso Distribuzione irregolare della pressione sul tappeto erboso



MACCHINE DA TRIM E DA ROUGH

REELMASTER® • GROUNDSMASTER®



Reelmaster 3100-D ▲

Ottima qualità di taglio, massimo comfort dell'operatore, sistema brevettato a 3 ruote motrici Series/Parallel™ ed elementi di taglio esclusivi Sidewinder® sono le caratteristiche di questo eccezionale modello.



Groundsmaster 3280-D ▲

Il 3280-D è il modello di grande affidabilità della prossima generazione. Assicura maggiore durata, potenza e prestazioni in una macchina compatta.



Groundsmaster 3400 ▲

Durata, performance, qualità e precisione costituiscono l'essenza propria del Groundsmaster 3400. Concepito per offrire una soluzione straordinaria, a lungo termine e affidabile per la tosatura con lame rotanti anteriori, il GM3400 ha tutto ciò che serve e molto altro ancora per soddisfare le vostre esigenze di tosatura.



Groundsmaster 7210 ▲

Una macchina con raggio di sterzata pari a zero per un'ottima manovrabilità, ed un basso baricentro per una migliore stabilità sui pendii.



Groundsmaster 360 ▲

Reinventa il funzionamento del tosaerba. Utilizza la sterzata a 4 ruote Quad-Steer™ per massimizzare la produttività. Guida in salita senza scivolare. Esegue sterzate a 180° senza strappare il tappeto erboso. Esegue sterzate a cerchio o sale pendii garantendo una tosatura di tutto comfort. Comandi intuitivi e manovrabilità senza pari, consentono di risparmiare tempo senza sacrificare nulla alla qualità.


CARATTERISTICHE

	Reelmaster 3100-D	Groundsmaster 3280-D	Groundsmaster 3400	Groundsmaster 7210	Groundsmaster 360
Motore	16 kW (21,5 cv)	18,5 kW (24,8 cv)	26,5 kW (35,5 cv)	26 kW (35 cv)	26,8 kW (36 cv)
Carburante	Diesel (pronto per il biodiesel)*	Diesel (pronto per il biodiesel)*	Diesel	Diesel (pronto per il biodiesel)*	Diesel (pronto per il biodiesel)*
Larghezza di taglio	183 cm, 216 cm	183/132 cm, 152 cm, 157 cm	157 cm, 183 cm	158 cm, 183 cm	158 cm, 183 cm, 254 cm
Velocità di lavoro	0-10 km/h	0-8 km/h	0-25,5 km/h	0-20 km/h	0-23 km/h
Interasse	142 cm	Modello 2WD: 117 cm; 4WD: 124 cm/121 cm	152,5 cm	146 cm	145 cm

* Pronto per uso con biodiesel fino a B20 (miscela 20% biodiesel e 80% gasolio).



INNOVAZIONE TORO®



Sidewinder® ▲

Prodotto brevettato. Il modello Reelmaster® 3100-D garantisce versatilità e prestazioni ineguagliate grazie alle caratteristiche esclusive Toro. Gli elementi di taglio Sidewinder si spostano lateralmente assicurando un taglio impareggiabile, mentre la trasmissione Series/Parallel™ offre stabilità e trazione eccezionali.




Il gruppo albero più resistente del settore ▲

I gruppi albero Toro sono duramente testati con carichi che distruggerebbero la maggior parte dei portalamas. L'alloggiamento in ghisa con una grande base del diametro di 23 cm assorbe gli urti e distribuisce il carico sulla robusta scocca del piatto di taglio. I cuscinetti a rulli conici Timken® hanno una durata maggiore di 6 mesi rispetto ai cuscinetti a sfera.

Sistema di attacco rapido (QAS) ►

Le Groundsmaster® 7200/7210 tagliano l'erba e provvedono anche al grooming. Grazie al sistema di attacco rapido QAS potete passare da un accessorio all'altro in meno di un minuto, senza l'ausilio di attrezzi. Gli accessori per grooming comprendono: soffiatore, livellatore per rifiniture, rastrello dentato, livellatore e kit grooming Rahn®. Per l'inverno, gli accessori ad attacco rapido Polar Trac comprendono: turbina neve, spazzola rotante, lama spazzaneve angolare e spazzaneve V-plow.



◀ Tecnologia Quad-Steer™

La Groundsmaster 360 è stata concepita con tecnologia Quad-Steer, che consente alle quattro ruote di curvare. Girando il volante, gli pneumatici interni ed esterni ruotano attorno a un punto comune, per consentire l'esecuzione di curve strette o il taglio attorno agli ostacoli senza danneggiare il tappeto erboso.



MACCHINE DA TRIM E DA ROUGH

GROUNDMASTER®



Groundmaster 3500-D ▲

Eccezionale tosaerba triplex a lame rotanti, garantisce convenienza e lunga durata. Eccezionale stabilità sui pendii, con sistema a trazione 3WD brevettato e flessibilità degli elementi di taglio Sidewinder®.



Groundmaster 4300-D ▲

Leggero, eccezionale in salita assicura un manto erboso dall'aspetto impeccabile. Cinque elementi di taglio Contour™ Plus per una tosatura efficiente anche su terreni ondulati. Pendenze ripide ed erba bagnata non vi rallenteranno con il sistema CrossTrax™ 4WD.



Groundmaster 4500-D/4700-D ▲

Il taglio pulito e preciso, la facile manutenzione e il sistema SmartCool™ mantengono la macchina sempre pronta all'azione. Grazie alla tecnologia Contour Plus all'interno dei piatti, i tosaerba sono un connubio di potente produttività e massimi risultati di taglio.

CARATTERISTICHE

	Groundsmaster® 3500-D	Groundsmaster 4300-D
Motore	26,1 kW (35 cv)	33 kW (44,2 cv)
Carburante	Diesel (pronto per il biodiesel)*	Diesel (pronto per il biodiesel)*
Larghezza di taglio	173 cm, 183 cm	229 cm
Interasse	151 cm	152 cm
Velocità di lavoro	0-10 km/h	0-11 km/h


* Pronto per uso con biodiesel fino a B20 (miscela 20% biodiesel e 80% gasolio).

	Groundsmaster 4500-D			Groundsmaster 4700-D		
Modello	30873	30881	30857	30874	30882	30858
Motore	Yanmar® 4TNV84T, 35,8 kW (48 cv) a 2600 giri/min	Yanmar 4TNV86CT, 40,3 kW (54 cv) a 2700 giri/min	Kubota® 2403MT, 41,8 kW (56 cv) a 2600 giri/min	Yanmar 4TNV84T, 35,8 kW (48 cv) a 2600 giri/min	Yanmar 4TNV86CT, 40,3 kW (54 cv) a 2700 giri/min	Kubota 2403MT, 41,8 kW (56 cv) a 2600 giri/min
Carburante	Biodiesel compatibile fino a B20	Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm)	Biodiesel compatibile fino a B20	Biodiesel compatibile fino a B20	Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm)	Biodiesel compatibile fino a B20
Larghezza di taglio	277 cm			381 cm		
Interasse	172 cm			172 cm		
Velocità di lavoro	0-11 km/h			0-11 km/h		

INNOVAZIONE TORO®

**SmartCool™ ▲**

I Groundsmaster 4500-D e 4700-D di Toro sono dotati dell'esclusivo sistema SmartCool che mantiene la macchina in posizione e ne consente l'avanzamento. Prima che il motore si surriscaldi, SmartCool inverte brevemente la rotazione della ventola di raffreddamento per soffiare via sporcizia e detriti dalle griglie di presa d'aria.

**SmartPower™ ▲**

I Groundsmaster 4000-D, 4100-D, 4500-D e 4700-D di Toro sono dotati di sistema SmartPower. Questa funzione impedisce alla macchina di restare impantanata in condizioni di taglio difficile e mantiene la velocità di taglio ottimale delle lame riducendo automaticamente la velocità dell'unità motrice per fornire più potenza alle lame.



MACCHINE DA TRIM E DA ROUGH

GROUNDMASTER®



Groundsmaster 4000-D/4100-D ▲

Potenza dov'è necessario, cioè per tagliare l'erba, nelle condizioni di taglio più svariate. Questi tosaerba sono progettati per la produttività, grazie alla tecnologia SmartPower™, all'elevata coppia del motore e ad efficienti elementi di taglio brevettati. Ottima funzione trim dell'erba aggirando con facilità gli ostacoli, e capacità di tosare un cerchio intero senza interruzioni.

Groundsmaster 5900 ▲

È una delle macchine più grandi e potenti sul mercato. Sorprendentemente manovrabile e versatile, può essere utilizzata per un'ampia gamma di applicazioni.

TM5490 e 7490 ▲

Questi tosaerba a 5 o 7 unità sono tosaerba a gruppi di cilindri da traino di grande resa. Il sistema idraulico ad alta capacità alimenta l'unità di taglio e di sollevamento e garantisce prestazioni ottimali sia in superfici di gioco dal manto erboso più corto sia in quelle particolarmente umide.



CARATTERISTICHE

Groundskeeper® 4000-D

Groundskeeper 4100-D

Modello	30603/30605	30607/30609	30446/30448	30602/30604	30606/30608	30447/30449
Motore	Yanmar® 4TNV84T, 35,8 kW (48 cv) a 2600 giri/min	Yanmar 4TNV86CT, 40,3 kW (54 cv) a 2700 giri/min	Kubota® 2403MT, 41,8 kW (56 cv) a 2600 giri/min	Yanmar 4TNV84T, 35,8 kW (48 cv) a 2600 giri/min	Yanmar 4TNV86CT, 40,3 kW (54 cv) a 2700 giri/min	Kubota 2403MT, 41,8 kW (56 cv) a 2600 giri/min
Carburante	Biodiesel compatibile fino a B20	Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm)	Biodiesel compatibile fino a B20	Biodiesel compatibile fino a B20	Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm)	Biodiesel compatibile fino a B20
Larghezza di taglio	346 cm	346 cm	346 cm	323 cm	323 cm	323 cm
Velocità di lavoro	0-11 km/h	0-11 km/h	0-11 km/h	0-11 km/h	0-11 km/h	0-11 km/h
Interasse	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm

Groundskeeper 5900

TM5490

TM7490

Motore	73,8 kW (99 cv)	Stile	Tosaerba da traino a 5 gruppi	Tosaerba da traino a 7 gruppi
Carburante	Diesel (pronto per il biodiesel)*	Apparati di taglio	Diametro 20 cm – oscillante o fisso a 4, 6, 8 o 10 lame	Diametro 25 cm – fisso a 4, 6 od 8 lame
Larghezza di taglio	505 cm	Potenza minima del trattore	45 cv a 540 giri/min PDF	70 cv a 540 giri/min PDF
Velocità di lavoro	0-17 km/h	Larghezza di taglio	350 cm	478 cm
Interasse	194 cm			

* Pronto per uso con biodiesel fino a B20
(miscela 20% biodiesel e 80% gasolio).



TOSAERBA DA FAIRWAY

REELMASTER®



Maggiori informazioni su
REELMASTER 3550-D



◀ Reelmaster 5010-H

NOVITÀ!

Il Reelmaster 5010-H vi offre la potenza e le performance che desiderate con l'efficienza in termini di carburante e l'affidabilità di cui avete bisogno. Con il suo sistema PowerMatch™ brevettato, il Reelmaster 5010-H sfrutta la potenza di un motore diesel in combinazione con un pacco batterie per fornire 31 kW di potenza, ma solo quando le condizioni lo richiedono. Il risultato è una maggiore efficienza in termini di carburante, un funzionamento più silenzioso, potenziali perdite decisamente ridotte e una qualità di taglio senza paragoni.



Reelmaster 3550-D ▲

Il nuovo Reelmaster 3550-D si sposta senza sforzo sui bordi dei fairway e sulle aree intorno ai green. Con una larghezza di taglio produttiva di 208 cm, pneumatici adatti ai tappeti erbosi, trazione superiore del sistema Series/Parallel™ e un peso di 900 kg*, Reelmaster 3550-D è progettato per fare molta impressione... senza lasciarne alcuna!



Reelmaster 5410-D ▲

La struttura leggera di Reelmaster 5410 riduce il compattamento del suolo, lo stress del manto erboso e i danni da abrasione. La macchina ha una notevole potenza che consente di azionare tutti gli accessori necessari a soddisfare le esigenze del vostro campo.



Reelmaster 5510-D ▲

Il Reelmaster 5510 è progettato per garantire le prestazioni che siete abituati ad aspettarvi da Toro. La macchina è dotata di apparati di taglio più larghi di 17,8 cm di diametro per difficili condizioni di tosatura dove è richiesta una capacità extra.



Reelmaster® 5610-D ▲

Come altre macchine di questa gamma, Reelmaster 5610-D assicura performance e qualità con in più la potenza di un motore turbo per terreni più difficili e salite più impegnative.



Reelmaster 6500-D/6700-D ▲

Queste macchine da fairway altamente produttive garantiscono un taglio di alta qualità fino a 3,7 ettari l'ora. Concepite per la movimentazione nelle difficili condizioni create dall'erba nella stagione calda e dai percorsi non pianeggianti. In configurazioni a 5 e 7 treni.



Reelmaster 7000-D ▲

Questo tosaerba multiuso a cilindri per lavori pesanti ha tutto: potenza, produttività e aspetto impeccabile nei fairway più complessi e in condizioni difficili.

CARATTERISTICHE

	Reelmaster 5010-H	Reelmaster 3550-D	Reelmaster 5410-D	Reelmaster 5510-D/5610-D	Reelmaster 6500-D/6700-D	Reelmaster 7000-D
Motore	Kubota® 18,5 kW (24,8 cv) con pacco batterie da 48 volt†	18,5 kW (24,8 cv)	Kubota® 26,5 kW (36 cv)/ Yanmar® 27,5 kW (36,8 cv)	Kubota 26,5 kW (36 cv)/ Kubota 32,9 kW (44 cv)/ Yanmar 27,5 kW (36,8 cv)	32,9 kW (44 cv)	36,5 kW (49 cv)
Carburante	Diesel* / Elettrico	Gasolio*	Gasolio*	Gasolio*	Gasolio*	Gasolio*
Larghezza di taglio	254 cm	208 cm	254 cm	254 cm	244 cm/338 cm	307-320 cm
Altezza di taglio	6-25 mm***	6-25 mm**	6-25 mm**	6-25 mm***	6-25 mm***	6-63,5 mm
Velocità di lavoro	0-13 km/h	0-11 km/h	0-13 km/h	0-13 km/h	0-11 km/h	0-11 km/h
Diametro cilindro	12,7 o 17,8 cm	12,7 cm	12,7 cm	17,8 cm	17,8 cm	17,8 cm
4 ruote motrici	Optional	Series/Parallel™	Optional	Optional	Optional	Di serie

* I motori Kubota sono pronti per l'uso con biodiesel fino a B20 (20% biodiesel e 80% miscela diesel). I motori Yanmar sono pronti per l'uso con biodiesel fino a B7


** Fino a 38 mm con il kit altezza di taglio superiore. † *** Fino a 51 mm con il kit altezza di taglio superiore.

† La tecnologia PowerMatch™ consente all'RM5010-H di offrire una potenza costante di 18,5 kW e di oltre 31 kW in caso di necessità.

INNOVAZIONE TORO®


EdgeMax™ ►

La controlama per taglio The EdgeMax è concepita per allungare gli intervalli di manutenzione e per mantenere un taglio eccezionale. Un inserto in acciaio temprato garantisce alla controlama EdgeMax mantenimento del bordo, performance e durata eccezionali.



◀ Doppia regolazione di precisione (DPA)

Le unità di taglio per la doppia regolazione di precisione realizzano un taglio esatto e uniforme che mantiene l'erba verde e sana. L'impostazione degli elementi di taglio DPA richiede solo due regolazioni: l'altezza di taglio e la controlama. Grazie alla precisione nella produzione, gli elementi di taglio DPA mantengono la regolazione selezionata e consentono agli accessori di funzionare in armonia per assicurare una qualità di taglio e risultati eccezionali.





ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE E LA PULIZIA DELLE AREE VERDI

SAND PRO®



Maggiori informazioni sul
SAND PRO 2040Z



Sand Pro 2040Z ▲

Sand Pro 2040Z è ineguagliato per manovrabilità e produttività, grazie al servosterzo attuato tramite aste di controllo indipendenti. Il nuovo sistema di rastrellamento "flex" con funzione di "sollevamento in curva", consente all'operatore di effettuare curve strette nei bunker senza lasciare aree non rastrellate o segni degli pneumatici.

Sand Pro 3040 ▲

La Sand Pro 3040 è una robusta macchina caratterizzata da 3 ruote motrici, un motore da 11,9 kW (16 cv) e speciali valvole di accelerazione che determinano un avvio più dolce e ridotte possibilità di slittamento.

Sand Pro 5040 ▲

Il Sand Pro 5040 è una potente macchina con un motore da 13,4 kW (18 cv). La trasmissione Series/Parallel™ 3WD elimina potenzialmente ogni possibilità di slittamento ed ha tutte le carte in regola per gestire i bunker più difficili.

CARATTERISTICHE

	Sand Pro 2040Z	Sand Pro 3040	Sand Pro 5040
Motore	9,1 kW (12,2 cv)	11,9 kW (16 cv)	13,4 kW (18 cv)
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina
Trazione	2 ruote motrici	3 ruote motrici	3 ruote motrici
Velocità di trasferimento	0-19,3 km/h	0-16 km/h	0-16 km/h
Interasse	147 cm	108 cm	108 cm
Peso	417 kg* / 439 kg**	422 kg	422 kg

* Con rastrello dentato Flex. ** Con livellatore a chiodi



Sistema di attacco rapido (QAS) ▲

Grazie al sistema di attacco rapido tutti possono passare da un accessorio all'altro in meno di un minuto senza alcuno strumento! Abbinate la macchina all'ambiente per ripristinare rapidamente le regolari condizioni di gioco del vostro campo. QAS posteriore standard su Sand Pro® 3040 e Sand Pro 5040, mentre il QAS anteriore è optional su Sand Pro 5040.

Sistema di trazione Series/Parallel™ a 3 ruote motrici ▲

La trasmissione Series/Parallel 3WD migliora la trazione in condizioni di lavoro pesanti e sul bagnato, per portare rapidamente a termine il lavoro. Nelle tradizionali macchine a 3WD, quando una ruota slitta tutta la trazione si annulla. La trasmissione Series/Parallel garantisce invece il costante mantenimento della trazione almeno su una ruota, evitando così il blocco del veicolo e la perdita di tempo prezioso.

ACCESSORI



Lama flessibile anteriore



Trattamento per prati sintetici



Rastrello a pettine



Spazzola a bordo rotante



Tappeto livellatore in fibre di cacao



Livellatrice posteriore



Pompa per bunker




Arieggiatore



Lama livellatrice a fustelle piene



Livellatore a chiodi



Rastrello dentato



Soffiatore



Lama manuale



Kit rete metallica in acciaio



Spazzola segmentata per grooming



Fustelle a molla



Rastrello dentato flessibile



ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE E LA PULIZIA DELLE AREE VERDI

PRO SWEEP[®] SOFFIATORE PRO FORCE[®] RAKE-O-VAC[®] • VERSA-VAC[™]



Pro Sweep ▲

Pro Sweep raccoglie le carote man mano che vengono estratte, e pulisce il tappeto erboso rendendolo immediatamente disponibile per il gioco. La posizione disassata della raccolta impedisce al veicolo trainante di schiacciare le carote prima che la spazzola le raccolga.



Soffiatore Pro Force ▲

Crea un maggior getto d'aria tramite una ventola a turbina. Con ottime prestazioni su tappeti erbosi e percorsi, questo soffiatore autonomo a motore può essere trainato con, o montato sul pianale di, qualsiasi veicolo polifunzionale. Il design permette all'operatore di regolare di 360° la direzione del getto d'aria dalla postazione di guida del veicolo trainante.



Soffiatore Pro Force 360 ▲

La spazzola da sinistra a destra del soffiatore altamente manovrabile e produttivo consente un controllo migliore della direzione del flusso dell'aria. Fissato anteriormente a Groundsmaster[®] 360, offre migliore visibilità, versatilità e maggiore stagionalità.



Soffiatore 600 ▲

È possibile scegliere fra tre modelli di soffiatore quello più adatto alle vostre esigenze.



Rake-O-Vac* ▲

Il compatto Toro Rake-O-Vac raccoglie corpi estranei anche nelle zone più ristrette. Un'ampia tramoggia con una capacità di 3,6 m³ garantisce la raccolta di grossi volumi. Un potente motore pulisce il tappeto erboso e contribuisce a rendere Rake-O-Vac il pulitore-aspiratore semovente più manovrabile della sua categoria. Per risparmiare spazio nella tramoggia, una robusta ventola polverizza i corpi estranei.



Versa-Vac ▲

Il Versa-Vac di Toro svolge complesse operazioni di gestione dei detriti per soddisfare le vostre esigenze di raccolta. La tramoggia estremamente ampia semplifica anche le operazioni di pulizia più impegnative. Per agevolare il lavoro dell'operatore, la piattaforma e il rimorchio sono basati su un sistema idraulico con comodo azionamento dal sedile della trattrice.



CARATTERISTICHE

Pro Sweep®		Soffiatore Pro Force®		Soffiatore Pro Force 360	
Requisiti di alimentazione e trainto	Veicolo: 30,3 l/min a 138 bar; Trattrice: 18,6 kW (25 cv)	Motore	18,5 kW (24,8 cv)	—	
		Portata aria	243,27 m³/min	243,27 m³/min	
Larghezza di lavoro	132 cm	Tipo ventola	Turbina monostadio con flusso assiale	Turbina monostadio con flusso assiale	
Capacità di raccolta	0,71 m³	Diametro ventola	35,6 cm	35,6 cm	
Velocità di lavoro	0–6,4 km/h				

Soffiatore 600		Rake-O-Vac**		Versa-Vac™*	
Potenza richiesta	Trattrice da 18,6 kW (25 cv), azionata da PDF	Motore	16,4 kW (22 cv)	Potenza richiesta	Trattrice da 26 kW (35 cv), azionata da PDF
Portata aria	198,2 m³/min ingresso a 540 PDF	Attacco	19 mm dia.	Larghezza di lavoro	183 cm
Velocità ventola	1175 giri/min	Capacità di raccolta	3,6 m³	Capacità di raccolta	5 m³
Diametro ventola	91 cm	Cilindro con estremità in gomma	155 cm	Ventola	Diametro 81,3 cm, 8 pale
Tipo ventola	Radiale a 8 pale				

INNOVAZIONE TORO®



◀ Comando a distanza wireless

Il soffiatore Pro Force è dotato di telecomando wireless che rende il funzionamento della macchina semplice come premere un pulsante. Direzione del bocaglio e velocità sono regolabili durante il lavoro; il comando wireless a distanza offre anche una pratica funzionalità di avvio/arresto.



◀ Design del gruppo ventola a turbina

L'efficiente design del gruppo ventola a turbina crea un maggior getto d'aria per spostare ulteriormente gli scarti e completare il lavoro in minor tempo. Il Pro Force offre una maggiore produttività ed efficienza per lavori che variano dalla pulizia dei percorsi dei cart e altre superfici asfaltate, alla rimozione di erba tagliata, carote di arieggiatura, paglia o altri scarti organici da fairway o green. Sono disponibili 4 ugelli per applicazioni speciali da utilizzare in una vasta gamma di applicazioni.



ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE E LA PULIZIA DELLE AREE VERDI

PROCORE® SCARIFICATRICE • SEMINATRICE



ProCore 648 ▲

L'innovativo design con ruote frontali elimina il comunissimo problema delle arieggiatrici da green: carote schiacciate e fori danneggiati.



ProCore 864 ▲

Ideale per ogni tipologia di tappeto erboso grazie alla larghezza di lavoro pari a 152 cm e al robusto design con tre cinghie. Si distingue per l'eccezionale versatilità e l'ottima qualità dell'arieggiatura.



ProCore 1298 ▲

Realizzato per ampi spazi verdi, il modello ProCore 1298 fornisce un'eccezionale produttività senza compromettere la qualità dei fori. Il design a tre cinghie favorisce una maggiore durata anche in condizioni difficili.



ProCore Processor ▲

Questo prodotto innovativo raccoglie le carote prodotte dall'arieggiatura, le polverizza e le rilascia in una sola operazione, riducendo i costi di manodopera e rendendo il tappeto erboso disponibile per il gioco prima degli altri metodi.



Scarificatrice 83 • Seminatrice 93 ▲

Questa singolare accoppiata fa risparmiare tempo combinando le operazioni di eliminazione del feltro e di semina in una sola passata.



CARATTERISTICHE

	ProCore® 648	ProCore 864	ProCore 1298
Velocità di lavoro	1,2–2,4 km/h	1–4 km/h	1–4 km/h
Potenza trattrice	Semovente motore 17,2 kW (23 cv)	22,4–26,1 kW (30–35 cv)	29,8–37,3 kW (40–50 cv)
Larghezza di arieggiatura	122 cm	163 cm	249 cm
Profondità di arieggiatura	Fino a 102 mm	Fino a 127 mm	Fino a 127 mm
Teste delle fustelle	6	8	12

	ProCore Processor	Scarificatrice 83/Seminatrice 93
Motore	26,1 kW (35 cv)	Larghezza di lavoro 122 cm
Carburante	Benzina	Trasmissione PDF e gruppo elettrogeno
Velocità di lavoro	0–8 km/h	Profondità lama 0–76 mm
Costruzione	Telaio in acciaio saldato	Capacità tramoggia sementi 45 kg
Sistemi d'attacco	Attacco OnePass	Distribuzione semi Tramite 16 tubi e dischi

INNOVAZIONE TORO®



◀ Sistema di rilevamento TrueCore™

Il sistema di rilevamento TrueCore mantiene automaticamente la profondità dei denti durante il funzionamento per adattarsi alle ondulazioni del terreno, per una costante profondità di carotaggio fino a 10 cm.



ProCore SR48 ▲

Destinato all'impiego su terreni medio-pesanti, argillosi e su altre superfici compatte. Ha larghezza di funzionamento di 122 cm e profondità fino a 36 cm.



ProCore SR54 ▲

Il modello compatto SR54 è inteso per uso su green, tee ed altre aree verdi con terreni di consistenza leggera o normale. È ideale per le trattrici di piccole dimensioni, grazie alla larghezza di lavoro di 137 cm e alla profondità massima di 25 cm.




ProCore SR70 ▲

Destinato all'impiego su green, tee ed altre aree verdi con terreni di consistenza leggera o normale, vanta una larghezza di lavoro di 185 cm ed è capace di profondità di 25 cm. Il design è simile al modello SR54, ma con una produttività del 25% superiore grazie alla maggiore larghezza di lavoro.




ProCore SR54-S/SR70-S ▲

Questo modello a due rulli offre la medesima larghezza e profondità di lavoro dei modelli SR54 e SR70. Due rulli distribuiscono il peso della macchina in modo uniforme per seguire fedelmente le ondulazioni del terreno.



ProCore SR72 ▲

Il versatile modello SR72 esegue operazioni di arieggiatura leggera o di tipo professionale; è il modello più robusto e ideale per l'arieggiatura di fairway, campi sportivi, green, tee ed altri spazi erbosi formali. Design simile a SR48, ma con larghezza di funzionamento di 183 cm e in grado di raggiungere profondità fino a 41 cm.



ProCore SR75 ▲


L'arieggiatrice più robusta della serie ProCore SR, la SR75, è progettata per gestire i lavori di arieggiatura più impegnativi. Dotato di larghezza di funzionamento di 198 cm e in grado di raggiungere profondità fino a 41 cm.

CARATTERISTICHE

	ProCore SR48	ProCore SR54/SR54-S	ProCore SR70/SR70-S	ProCore SR72	ProCore SR75
Larghezza di lavoro	122 cm	137 cm	185 cm	183 cm	198 cm
Profondità di lavoro	Fino a 356 mm	Fino a 254 mm	Fino a 254 mm	Fino a 406 mm	Fino a 406 mm
Distanza fori	75-150 mm	64-102 mm	64-102 mm	75-150 mm	75-150 mm
Produttività (con distanza fori 10 cm)	2325 m ² /h	3345 m ² /h	4460 m ² /h	3530 m ² /h	4460 m ² /h
Potenza trattrice raccomandata	18,6 kW (25 cv)	13,4 kW (18 cv)	26,1 kW (35 cv)	33,6 kW (45 cv)	41 kW (55 cv)



INNOVAZIONE TORO®



◀ Aerazione fustella profonda

L'arieggiatura con fustelle profonde è un metodo sempre più diffuso di penetrazione dello strato compattato prodotto dai tradizionali metodi di arieggiatura. La penetrazione di questo strato incrementa il drenaggio, ottimizza lo scambio di gas e promuove la crescita di radici profonde, per ottenere un tappeto erboso più rigoglioso e sano.



VEICOLI POLIFUNZIONALI
WORKMAN®



Workman MD/MDX/MDX-D ▲

Veicoli polifunzionali di medie dimensioni con l'esclusiva sospensione a telaio oscillante Active In-Frame™. Questo modello vanta il carico utile più alto della sua categoria, e consente la massima resa di lavoro.



Workman MDE ▲

La potenza e le prestazioni di un Workman di medie dimensioni a benzina, con una trasmissione completamente elettrica: tutto ciò che ammirate nel Workman riunito in un veicolo a basso impatto ambientale.



Workman Serie HD ▲

Componenti tipo l'assale posteriore DeDion costruito sulla base del design I-beam, il telaio anteriore a traliccio, cuscinetti ruote integrati e freni idraulici sulle quattro ruote garantiscono la massima capacità di carico del settore.

CARATTERISTICHE

	MDE	MD	MDX	MDX-D
Motore	48 V, CC	357 cc	480 cc	590 cc
Carburante	Batteria	Benzina	Benzina	Diesel
Carico utile	363 kg	386 kg	567 kg	567 kg
Forza di traino	182 kg	182 kg	182 kg	182 kg

	HDX-Auto	HDX-D 2WD	HDX-D 4WD	HD-raffreddato ad aria
Motore	14,9 kW (28 cv)	18 kW (24 cv)	18 kW (24 cv)	17 kW (23 cv)
Carburante	Benzina	Diesel	Diesel	Benzina
Carico utile	2WD: 1316 kg 4WD: 1303 kg	1134 kg	1107 kg	1183 kg
Forza di traino	2WD: 1498 kg 4WD: 1484 kg	1587 kg	1587 kg	1587 kg



Maggiori informazioni sul
WORKMAN® HDX AUTO



INNOVAZIONE TORO®



Ottimo comfort di marcia ▲

SRQ™ rappresenta l'ottimo comfort di marcia che potete aspettarvi ogni volta che guidate un veicolo polifunzionale Workman Serie MD. Il sistema SRQ è caratterizzato da ammortizzatori a telaio oscillante che assorbono gli urti in caso di irregolarità del terreno. Lavorando in sinergia con il giunto torsionale Active In-Frame™, che consente il movimento indipendente di ogni asse per seguire fedelmente la conformazione del terreno, gli operatori noteranno la guida più morbida e il massimo comfort di marcia tutto il giorno. Il giunto twister Active In-Frame garantisce alle quattro ruote di mantenere il contatto a terra per un controllo migliore su terreno accidentato.



Robustezza impareggiabile ▲

L'eccezionale robustezza della serie Workman HD deriva dall'assale posteriore DeDion costruito sulla base del design I-beam. Conferisce a Workman una capacità di carico verticale superiore isolando motore, trasmissione e telaio principale da tutte le forze di carico. Il veicolo polifunzionale Workman HD è realizzato con un telaio anteriore a trave che ne ottimizza la robustezza e la rigidità. Il telaio posteriore, invece, utilizza un design con profilati a "C" che garantisce una maggiore solidità nel trasporto di carichi pesanti.



ATTREZZATURE PER TRATTAMENTI

MULTIPRO®

**Multi Pro 1750 ▲**

Il Multi Pro 1750 si avvale del design avanzato dell'impianto di irrorazione Toro del comprovato Multi Pro 5800-D in un pacchetto più piccolo. Abbinato ai comandi all'avanguardia dell'irrigatore e alle caratteristiche produttive del veicolo, il risultato è una delle macchine irroratrici più avanzate e accurate nel mercato.

Multi Pro WM ▲

L'innovativo sistema di irrorazione Multi Pro WM per veicoli polifunzionali HDX o HD Workman di Toro fa leva sulla capacità del sistema di irrorazione avanzato Multi Pro 5800-D e coniuga questa funzionalità del sistema con i comandi intuitivi e all'avanguardia dell'irrigatore per creare l'accessorio di spruzzatura su pianale più avanzato, efficiente e accurato per veicoli polifunzionali.

Multi Pro 5800-D ▲

Il Multi Pro 5800-D coniuga la tecnologia e l'innovazione di irrorazione più avanzate con una maggiore precisione delle prestazioni, una potente miscelazione e tempi di risposta più rapidi per l'applicazione uniforme e precisa della quantità di sostanza desiderata. Attrezzi e accessori altamente produttivi consentono un risparmio di tempo e denaro grazie alla semplificazione dei processi di miscelazione e irrorazione e al risparmio sui costi della manodopera e dei prodotti chimici.

CARATTERISTICHE

	Multi Pro 1750	Multi Pro WM	Multi Pro 5800-D
Motore	20 kW (27 cv)	—	26,5 kW (36 cv)
Carburante	Benzina	—	Diesel (pronto per il biodiesel)
Velocità di trasferimento	0–18,5 km/h	—	0–16 km/h
Spruzzatore	662 litri	757 litri	1136 litri
Braccio	Da 5,6 m, a 3 sezioni	Da 5,6 m, a 3 sezioni	Da 5,6 m, a 3 sezioni
Pro Control™ XP	N/P	N/P	Optional



1

Pro Control™ XP (per MP 5800-D)

Il nuovo software è in grado di tarare istantaneamente il flusso garantendo il mantenimento di un livello di irrorazione costante e preciso.

2

Serbatoio ellittico per prodotti chimici

Serbatoi completamente riprogettati includono ugelli di agitazione montati lateralmente per garantire la miscelazione omogenea delle sostanze chimiche per garantire precisione e uniformità di applicazione.

3

Kit Ultra Sonic Boom

Mantiene automaticamente l'altezza ottimale del braccio di irrorazione in condizioni di manto erboso ondulado grazie ai sensori e ad un programmatore.

4

Pompa a sei membrane

Un inedito del settore dei manti erbosi – questa pompa di grandi dimensioni soddisfa i massimi livelli di irrorazione desiderati fornendo, al tempo stesso, un flusso di agitazione generoso. La pompa è dotata di un pozzetto asciutto.



QuickFind™

Pone il comando dei sistemi principali di irrorazione e del veicolo a portata di mano dell'operatore per favorire l'uso e migliorare il controllo.



Kit di risciacquo con acqua dolce

Semplifica e automatizza i tre cicli di risciacquo, risparmiando ore nel tempo di pulizia.



Nebulizzatore Cleanload™

Stazione di miscelazione integrata per il carico sicuro di qualunque sostanza senza dover necessariamente prima miscelare un composto.



Copertura protettiva del braccio

Si monta sul braccio esistente e riduce al minimo la deriva di spruzzatura in presenza di vento.

Accessori disponibili:

Cabina chiusa, Tettuccio parasole, Kit avvolgitubo elettrico, Kit tracciabile schiumogeno Pro e un'ampia gamma di ugelli.



ATTREZZATURE PER TRATTAMENTI

TOPDRESSER PROPASS • MH-400



Topdresser 1800 ▲

Viene trainato da un Toro Workman® ed assicura produttività e precisione a velocità di topdressing fino a 13 km/h. Una leva di applicazione azionata a distanza garantisce controllo e posizionamento precisi dalla postazione dell'operatore.

Topdresser 2500 ▲

Per il massimo in termini di prestazioni e potenza scegliete il Topdresser 2500. La capacità di 700 litri e la velocità di applicazione di 13 km/h consentono di svolgere le più complesse attività di topdressing. La trazione su tutte le ruote assicura una costante velocità applicativa sui terreni irregolari.

ProPass 200 ▲

I topdresser con applicazione a spaglio offrono versatilità di applicazione, dallo spolveramento ultraleggero al metodo ultrapesante con riempimento dei fori di arieggiatura. Il modello ProPass 200 garantisce una precisa distribuzione alla prima passata. Disponibile nelle versioni trainata e su pianale.

MH-400 ▲

Ampia capacità e performance sono sinonimo di versatilità. Il nastro trasversale è ideale per completare l'ammodernamento di bunker e green, la ricostruzione dei percorsi dei cart, l'applicazione del mulching e non solo. Per il topdressing di ampi spazi, montate i due dischi rotanti.

CARATTERISTICHE

Topdresser 1800

Trasmissione	Idrraulica per il veicolo polifunzionale Workman
Capacità di raccolta	510 litri
Larghezza topdressing	152 cm
Velocità topdressing	13 km/h

Topdresser 2500

Trasmissione	Sistema idraulico guidato da terra (non ci sono tubi flessibili per l'attacco del veicolo)
Capacità di raccolta	700 litri
Larghezza topdressing	152 cm
Velocità topdressing	13 km/h

ProPass 200

Capacità di raccolta	540 litri (a raso); 710 litri (a colmo)
Comandi	Di serie o elettronico via radio
Capacità massima di carico	907 kg

MH-400

Capacità di raccolta	3100 litri
Comandi	Di serie o elettronico via radio
Capacità massima di carico	5353 kg



INNOVAZIONE TORO®



◀ Comando a distanza wireless

I controller wireless consentono regolazioni in tempo reale su ProPass 200 e MH-400 in modo da modificare rapidamente l'impostazione e memorizzarla per l'utilizzo futuro. I modelli base sono dotati di telecomando cablatto.

PRODOTTI SPECIALI

Serie HoverPro®

I tosaerba Toro® serie HoverPro sono ideali per il taglio su pendenze ripide, terreni molto ondulati, aree in prossimità di acqua o ai bordi di bunker. Adatti a pendenze fino a 45°, i modelli HoverPro sono una soluzione eccezionalmente versatile per la manutenzione di aree difficili. Grazie al telaio leggero, i tosaerba HoverPro sono facili da gestire, mentre la robusta struttura garantisce anni di ottime prestazioni. ▼



HoverPro 400



HoverPro 450



HoverPro 500



HoverPro 550


Larghezza di taglio	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Motore	Honda® GXV57	Honda GCV-135 (Solo regioni CE) Honda GCV-160 (Regioni non CE)	Honda GCV-160	Honda GCV-160
Angolazione massima di utilizzo	25°	45°	45°	45°
Sistema di taglio	Nylon – multifilo	Filo di nylon (Solo regioni CE) Lama su barra in metallo (Regioni non CE)	Lama su barra in metallo	Lama su barra in metallo
Altezza di taglio	18–30 mm	18–30 mm	16–34 mm	16–34 mm



Kit di sollevamento
Si avvitava semplicemente al telaio del tosaerba per aumentare l'altezza.
(Solo HP400 e HP450)



Ruote di trasferimento
Per una più facile manovrabilità.
(HP450 / 500 / 550)



Stegole di prolunga
Per un lavoro ancora più facile in pendenza.
(HP450 / 500 / 550)



◀ GreensPro™ 1240

Il rullo per green GreensPro 1240 mantiene il verde liscio e, grazie al design facile da usare per l'operatore, contribuisce a fornire la superficie uniforme di alta qualità che i golfisti più esigenti si aspettano. Il Toro GreensPro 1240 con operatore a bordo è lo strumento ideale per tappeti erbosi delicati per sport come campi da golf, campi da tennis e campi da bocce. I tappeti erbosi che richiedono una superficie liscia per una resa ottimale trarranno vantaggio dal taglio di precisione del rullo per green GreensPro.

CARATTERISTICHE

GreensPro 1240

Motore	Honda GX200 4,8 kW (6,5 cv), raffreddato ad aria, valvola in testa, 4 tempi; azionamento meccanico.
Carburante	Benzina
Larghezza rullo	120 cm
Velocità di trasferimento	Rullo: 0–10 km/h; trasferimento: 0–10 km/h; retromarcia: 0–10 km/h.



◀ ProStripe® 560

Toro® ProStripe 560 coniuga l'eccezionale effetto a strisce con la semplicità del tosaerba a spinta. È la scelta ideale per tosare prati formali attorno a padiglioni o club. Le applicazioni per campi da golf non rappresentano una sfida per questo tosaerba versatile e di alta qualità.

INNOVAZIONE TORO



◀ Rullo posteriore a segmenti

L'eccezionale rullo posteriore a segmenti con differenziale integrato consente l'esecuzione di curve strette, minimizzando il rischio di causare danni al tappeto erboso.

CARATTERISTICHE

ProStripe 560

Motore	Briggs & Stratton® Serie 850 a benzina con ReadyStart™, tipo professionale
Carburante	Benzina
Capacità di raccolta	70 litri
Larghezza di taglio	56 cm
Altezza di taglio	13-60 mm
Velocità di lavoro	4,4 km/h

IRRIGAZIONE DEI CAMPI DA GOLF

Toro® e il settore del golf – una partnership basata su esperienza, leadership e fiducia.

Scoprite le innovative soluzioni Toro per l'irrigazione che forniscono prodotti e servizi necessari a ottimizzare le risorse disponibili e favorire la gestione precisa di qualsiasi area problematica del campo, fornendo al tempo stesso condizioni di gioco straordinarie.

IRRIGAZIONE TORO PER IL GOLF –

Ci potete contare.

Visitate subito il nostro sito

www.toro.com.

Maggiori informazioni
sul sito
TOROLYNX.COM



NOVITÀ!

◀ **Lynx 3.0**

Maggiori informazioni sul sito
TOROINFINITY.COM



NOVITÀ!

► **Serie Infinity**



NOVITÀ!

► **Serie Flex 800**



Qualità originale Toro®

Puntualità delle consegne

Il vostro distributore locale, grazie alla rete logistica di Toro, vi offre i ricambi proprio quando ne avete bisogno.

Disponibilità ricambi

La maggior parte dei distributori locali consegna i ricambi entro 24 ore. Toro conferma questa promessa con la consegna entro 48 ore.

Tariffe competitive

Toro è comparabile ai fornitori di prodotti compatibili.

Qualità OEM

I ricambi originali Toro sono gli stessi utilizzati sull'attrezzatura originale e garantiscono prestazioni massime con tempi di inattività più limitati.

Servizio clienti senza pari

Affidatevi al supporto commerciale dedicato per i vostri ordini di ricambi.


Assoluta tranquillità

Con i ricambi originali Toro, avrete il ricambio giusto con le specifiche corrette. Non dovrete preoccuparvi del fatto che il ricambio funzioni o meno.



Catalogo fustelle Toro TITAN®

- Oltre 150 fustelle in un'ampia gamma di stili e dimensioni, in grado di offrire varie possibilità di aerazione
- Fustelle piene e per carotaggio nelle lunghezze standard e profonde per soddisfare le vostre precise necessità di aerazione
- Per semplificare la scelta sono organizzate per arieggiatrice e dimensioni di montaggio



CATALOGO 2015 RICAMBI SPECIALI TORO

Un elenco completo di Ricambi e accessori Originali Toro che usate quotidianamente per far funzionare la vostra attrezzatura Toro in tutto il loro potenziale. All'interno del catalogo troverete:

- Oltre 4.600 Ricambi Toro di qualità che soddisfano gli standard più elevati
- Nuove tabelle per la scelta degli ugelli e una tabella di riferimento per i cilindri aggiunte alla Guida rapida di riferimento
- Una linea completa di kit MVP
- Ricambi per i nuovi prodotti di categoria Tier 4 dei Reelmaster®, Groundsmaster® e Workman®



Toro è sempre pronta ad aiutarvi a curare l'ambiente come volete voi, quando volete voi, meglio di chiunque altro.



Count on it.



toro.com

Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2015 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.

IT 200-6087

I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apportare modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.



facebook.com/toro.yard
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope